

	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18628	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE METAL 2 GAVETAS	182.53
511	IEPCT/20610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20628	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20629	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20630	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20631	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20632	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20633	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20634	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20635	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20636	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20637	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20638	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20639	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20640	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20641	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20642	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20643	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20644	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20645	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/20646	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,619.67
511	IEPCT/201702158 6	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702158 7	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA $0.46~\rm M~X~1.35~M~X~0.70~M$ , INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702158 8	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA $0.46~\rm M~X~1.35~M~X~0.70~M$ , INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702158 9	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 0	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA $0.46\mathrm{M}\mathrm{X}1.35\mathrm{M}\mathrm{X}0.70\mathrm{M}$ , INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 2	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 3	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 4	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 5	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 6	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA $0.46~\mathrm{M} \times 1.35~\mathrm{M} \times 0.70~\mathrm{M}$ , INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 7	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA $0.46~\mathrm{M} \times 1.35~\mathrm{M} \times 0.70~\mathrm{M}$ , INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702159 8	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA $0.46~\mathrm{M} \times 1.35~\mathrm{M} \times 0.70~\mathrm{M}$ , INCLUYE LLAVE.	2,995.67



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/201702159 9	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 0	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 2	MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 3	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 4	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 5	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 6	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 7	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 8	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702160 9	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161 0	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161 1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161 2	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161 4	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161 5	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161 6	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161 7	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161 8	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702161	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/201702162 0	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702162 1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702162 2	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702162 3	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702162 4	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702162 5	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702162 6	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/201702162 7	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,995.67
511	IEPCT/18625	DEMOSTRADOR TIPO ARAÑA DE ALUMINIO CON CUBIERTA D MDF DE 4MM COLOR NATURAL.	372.17
511	IEPCT/201502193 7	DISPLAY DEMOSTRADOR INGLES FABRICADO EN PVC	3,992.33
511	IEPCT/18637	ESCRITORIO 2 PUERTAS MILANO	269.03
511	IEPCT/19972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21035	542.30
511	IEPCT/19973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21036	542.30
511	IEPCT/19974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21037	542.30
511	IEPCT/19975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21038	542.30
511	IEPCT/19976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21039	542.30
511	IEPCT/19977	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21040	542.30
511	IEPCT/19978	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21041	542.30
511	IEPCT/19979	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21042	542.30
511	IEPCT/19980	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21043	542.30
511	IEPCT/19981	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21044	542.30
511	IEPCT/19982	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21045	542.30



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19983	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21046	542.30
511	IEPCT/19984	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21047	542.30
511	IEPCT/19985	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21048	542.30
511	IEPCT/19986	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21049	542.30
511	IEPCT/19987	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21050	542.30
511	IEPCT/19988	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21051	542.30
511	IEPCT/19989	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21052	542.30
511	IEPCT/19990	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21053	542.30
511	IEPCT/19991	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21054	542.30
511	IEPCT/19992	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21055	542.30
511	IEPCT/19993	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21056	542.30
511	IEPCT/19994	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21057	542.30
511	IEPCT/19995	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21058	542.30
511	IEPCT/19996	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21059	542.30
511	IEPCT/19997	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21060	
511	IEPCT/19998	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21061	542.30
511	IEPCT/19999	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21062	542.30
511	IEPCT/20000	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21063	542.30
511	IEPCT/20001	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21064	542.30
511	IEPCT/20002	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21065	542.30
511	IEPCT/20003	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21066	542.30



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20004	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21067	542.30
511	IEPCT/20005	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21068	
511	IEPCT/20006	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21069	542.30
511	IEPCT/20007	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21070	
511	IEPCT/20008	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21071	
511	IEPCT/20009	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21072	
511	IEPCT/20010	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21073	
511	IEPCT/20011	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21074	
511	IEPCT/20012	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21075	
511	IEPCT/20013	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21076	
511	IEPCT/20014	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21077	542.30
511	IEPCT/20015	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21078	
511	IEPCT/20016	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21079	
511	IEPCT/20017	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21080	
511	IEPCT/20018	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21081	
511	IEPCT/20019	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21082	542.30
511	IEPCT/20020	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21083	542.30
511	IEPCT/20021	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21084	542.30
511	IEPCT/20022	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21085	542.30
511	IEPCT/20023	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21086	542.30
511	IEPCT/20024	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21087	542.30



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20025	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21088	542.30
511	IEPCT/20026	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21089	542.30
511	IEPCT/20027	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21090	542.30
511	IEPCT/20028	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21091	542.30
511	IEPCT/20029	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21092	542.30
511	IEPCT/20030	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21093	542.30
511	IEPCT/20031	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21094	542.30
511	IEPCT/20032	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21095	542.30
511	IEPCT/201702156 8	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702156 9	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157 0	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	
511	IEPCT/201702157 5	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157 6	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702157	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702158 0	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/201702158	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702158 2	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702158 3	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702158 4	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/201702158 5	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,433.20
511	IEPCT/18566	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO EN ESCUADRA CON LAS MEDIDAS DE 1.12 MTS. DE ANCJO X 1.60 MTS. DE ANCJO X 2.30 MT. DE ALTOX 30 CM. DE FONDO	92.00
511	IEPCT/18567	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO CON MEDIDAS DE 3.48 MT. X 2.89 MT X 30 CMS. DE FONDO	141.83
511	IEPCT/18568	ELABORACIÓN DE UN LIBRERO EN MEDIDAS DE 1.28 MT DE LARGO X 2.30 MT. DE ALTO X 30 CMS DE FONDO.	65.17
511	IEPCT/18602	LIBRERO EN ESCUADRA CON MEDIDAS 2.28 X 1.77 X 2.30 X 36 DE FONDO	176.81
511	IEPCT/18603	LIBRERO EN ESCUADRA CON MEDIDAS 2.80 X 95X30 DE FONDO Y 2.95 X 85 X30 DE FONDO.	186.88
511	IEPCT/18604	LIBRERO DE MADERA 85 X 1.65X36 DE FONDO	57.50
511	IEPCT/18604-1	LIBRERO DE MADERA 2 X 1.22X30 DE FONDO	100.63
511	IEPCT/18600	FABRICACIÓN DE LIBRERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2.56 X 1.40 X 30.	129.38
511	IEPCT/18601	ELABORACIÓN DE LIBRERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.87 X 1.74 X 30	142.31
511	IEPCT/18606	LIBRERO DE MEDIDAS 2.25M DE ALTURA X 1.84M 35 CM DE FONDO CON PUERTAS Y CERRADURA EN ACABADO COLOR CEDRO.	318.17
511	IEPCT/18615	LIBRERO DE MEDIDAS 3.40 X 2.25 X 35 CM DE FONDO, EMBARNIZADO EN COLOR MADERA.	444.67
511	IEPCT/18638	LIBRERO DE 5 REPISAS MILANO	245.65
511	IEPCT/18641	LIBRERO 5 REPIZAS EXCEPTIONAL	337.35
511	IEPCT/18642	LIBRERO 5 REPIZAS EXCEPTIONAL	337.35
511	IEPCT/18555	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	33.67
511	IEPCT/18556	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	
511	IEPCT/18557	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	33.67
511	IEPCT/18558	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO DOS PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	33.67
511	IEPCT/18559	LOCKER ESTÁNDAR METÁLICO TRES PUERTAS DE 1.80 X .38 X .45, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CALIBRE, LAMINA ROLADA EN FRÍO, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE JORNEADO, PORTACANDADOS Y PORTA ETIQUETAS EN CADA UNA DE SUS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN. ESTRUCTURA REFORZADA MARCA OFIMAGEN LINEA IRON.	37.95
511	IEPCT/18455	MESA PARA TV DE VIDRIO MARCA. OFFICE DEPOT	22.48



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18598	ELABORACIÓN DE MESA 65 X60 X40 CON ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS.	117.88
511	IEPCT/18454	ELABORACIÓN DE UN MUEBLE DE MADERA PARA BAÑO QUE VA COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR CON MEDIDA DE 1.72 X 75 X 25 DE FONDO.	24.58
511	IEPCT/18597	ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA CON LAS SIG. MEDIDAS: $4.70 \times 70 \times 30$ FONDO, $3.96 \times 70 \times 30$ FONDO, $3.870 \times 30$ FONDO, $2.65 \times 70 \times 30$ FONDO, $2.53 \times 70 \times 30$ FONDO Y $.96 \times 70 \times 30$ FONDO.	549.13
511	IEPCT/18599	ELABORACIÓN DE MUEBLE DE MADERA DE 1.50 X 37 X 70 CON DOS PUERTAS Y CERRADURAS.	97.75
511	IEPCT/18565	ELABORACIÓN DE UN MUEBLE CON MEDIDAS DE 1.06 mt. DE LARGO X 70 cms. DE ALTURA X 41 CMS. DE FONDO CON 2 PUERTAS Y UNA GABETA.	50.79
511	IEPCT/18569	MUEBLE PARA PLANO CON 3 DIVISIONES MEDIDA 1MT. X 1 MT. X 35 FONDO CON UNA VISTA AL FRENTE DE 10 CM.	44.08
511	IEPCT/20931	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.32 X 1.04 DE ANCHO X 30 CM DE FONDO	2,575.20
511	IEPCT/18613	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	84.55
511	IEPCT/18627	SILLA EJECUTIVA	249.88
511	IEPCT/18667	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	579.76
511	IEPCT/18668	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	579.76
511	IEPCT/20647	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20648	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20649	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20650	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20651	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20652	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20653	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20654	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20655	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20656	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20657	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20658	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20659	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20660	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20661	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20662	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20663	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/20664	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,403.41
511	IEPCT/18535	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	24.07
511	IEPCT/18523	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	24.07
511	IEPCT/18524	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	24.07
511	IEPCT/18525	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	24.07
511	IEPCT/18526	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	24.07
511	IEPCT/18527	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	24.07
511	IEPCT/18528	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	24.07
511	IEPCT/18529 IEPCT/18530	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855	24.07 24.07
511 511	IEPCT/18530	RECLINABLE DE PIEL ULTRACONFORT	174.97
511	IEPCT/18577	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	36.11
511	IEPCT/18580	SOFA DE 2 PLAZAS FABRICADO Y TAPIZAAO EN VINIL TACTO-PIEL EN COLOR NEGRO.	130.33
511	IEPCT/18583	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	48.14
511	IEPCT/18584	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	48.14



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/18585	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	48.14
511	IEPCT/18617	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO OJE-L855 OFJ	72.21
511	IET/DA/4872	SOFA AXEL, SEAT AXEL Y SILLON AXEL	0.00
511	IEPCT/18640	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	190.93
511	IEPCT/20040	SILLON GERENCIAL IMITACION PIEL	549.39
511	IEPCT/20037	LEVEL SILLON EJECUTIVO ALTO COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA CON CABECERA Y ASIENTO EN VINYL COLOR TECJNO LEATJER NEGRO BASE STRELLA CROMADA	969.57
511	IEPCT/20038	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJNO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	739.50
511	IEPCT/20039	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJNO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	739.50
511	IEPCT/20072	SILLA EJECUTIVA NEGRA LIDER II	569.72
511	IEPCT/20073	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	626.71
511	IEPCT/20406	SILLON GERENCIAL I	866.23
511	IEPCT/20407	SILLON GERENCIAL I	882.89
511	IEPCT/20579	SILLON RETRO RESPALDO ALTO TAPIZ ECO-LEATHER, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO, CON RODAJAS DOBLES, COLOR NEGRO, USO DIRECTIVO. OTROS ASIENTO Y RESPLADO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO, DESCANZABRAZOS EN ALUMINIO PULIDO. MECANISMO KNNE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION DEL RECLINAMIENTO. MODELO RE-1750.	2,773.95
511	IEPCT/20710	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO VINIPIEL ALUFSEN CHOCOLATE	2,819.32
511	IEPCT/20887	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,687.51
511	IEPCT/20888	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,687.51
511	IEPCT/20889	RECLINABLE VICTORIS GARZA	1,707.52
511	IEPCT/20882	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,706.59
511	IEPCT/20883	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,706.59
511	IEPCT/20884	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,706.59
511	IEPCT/20885	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,706.59
511	4	PINZA PARA RESELLO DE CREDENCIALES (PINZA COMPLETA PARA LA PROTECCION DE SUS DOCUMENTOS).	3,692.33
511	IEPCT/201702127 8	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	3,977.83
511	9 IEPCT/201702127	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	3,977.83
515	IEPCT/201702102 0	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO APPLE, MODELO IMAC, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTEL CORE 15 QUAD DE 3.8GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 4.2GHZ. PANTALLA DE RETINA DE 5K DE 27 PULGADAS (DIAGONAL). SISTEMA OPERATIVO DE ULTIMA GENERACION. MEMORIA DE 8GB DDR4 DE 2400MHZ, 4 RANURAS SODIMM DISCO DURO FUSION DRIVE DE 1TB. TARJETA DE VIDEO RADEON PRO 580 CON 8GB DE VRAM. BOCINA DE STEREO, MICROFONO, ENTRADA DE 3.5MM, INTERNAS E INSTALADA DE FABRICA. 4 PUERTOS USB3 PUERTOS THUNDERBOLT 3 (USB-C). CABLE DE CORRIENTE EXTERNO. TECLADO MAGIC KEYBOARD, EN ESPAÑOL, 1 AÑO DE GARANTIA, CON SERV EN SITIO, AL SIGUIENTE DIA LABORAL. INTERFAS DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. RED INALAMBRICA WI-FI 802. 11AC, TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.2	14,971.48



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702102 4	EQUIPO DE ESCRITORIO APPLE, MODELO IMAC, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTEL CORE 15 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION DE 3.8 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 4.2 GHZ. PANTALLA DE RETINA DE 5K DE 27 PULGADAS MEMORIA DE 8 GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM. DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2 TB. TARJETA DE VIDEO RADEON PRO 580 CON 8GB DE VRAM. BOCINA ESTEREO, MICROFONO ENTRADA DE 3.5 MM, INTERNAS E INSTALADA DE FABRICA. 4 PUERTOS USB 3. PUERTOS THUNDERBOLT 3 (USB-C). CABLE DE CORRIENTE EXTERNO. TECLADO MAGIC-KEYBOARD, EN ESPAÑOL (MISMA MARCA DEL FABRICANTE) 1 AÑO DE GARANTIA CON SERVICIO EN SITIO, AL SIGUIENTE DIA LABORAL, INTERFAS DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 BASE-T, RED INALAMBRICA WI-FI 802. 11AC, TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.2	21,258.80
515	IEPCT/201702142 5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CT0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702142 6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H06V0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702142 7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07S0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702142 8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09S0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702142 9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CP0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07P0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09P0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08S0M2	8,646.66



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702143 3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BV0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BR0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H06T0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CR0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CN0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DN0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702143 9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DQ0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DP0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CV0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07R0M2	8,646.66



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702144 3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DT0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08V0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08T0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08R0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BS0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BQ0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702144 9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09V0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CQ0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07Q0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BT0M2	8,646.66



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702145 3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BP0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09T0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07V0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08P0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H07T0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0CS0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702145 9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: HODR0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702146 0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0DS0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702146 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H0BN0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702146 2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09R0M2	8,646.66



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702146 3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H09Q0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702146 4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i5-6500 (6MB CACHE HASTA 3.60GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 8G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS INSTALADAS DE FABRIC. NUMERO DE SERIE: H08Q0M2	8,646.66
515	IEPCT/201702147 2	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE 15 QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	25,624.98
515	IEPCT/201702147 3	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE IS QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	25,624.98
515	IEPCT/201702147 4	COMPUTADORA DE DISEÑO DE ESCRITORIO MARCA APPLE MODELO IMAC, PROCESADOR INTEL CORE 15 QUAD CORE DE 3.8 GHZ, PANTALLA DE RETINA 5K DE 27 PULGADAS, MEMORIA 8GB DDR4 DE 2400 MHZ, 4 RANURAS SO-DIMM; DISCO DURO FUSION DRIVE DE 2TB, CUATRO PUERTOS USB 3, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, INTERFAZ DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC CON BLUETOOTH 4.2. SERIE:	25,624.98
515	IEPCT/201702175 3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6K7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702175 4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5Y0M2	12,257.38
515	IEPCT/201702175 5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7K7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702175 6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5L7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702175 7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6Y0M2	12,257.38



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702175 8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6L7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702175 9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5W0M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5M7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6X0M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4X0M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6M7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4M7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4Y0M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT6W0M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT4W0M2	12,257.38



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702176 8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5K7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702176 9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT5X0M2	12,257.38
515	IEPCT/201702177 0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7W0M2	12,257.38
515	IEPCT/201702177 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7L7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702177 2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7050 MT, PROCESADOR SEPTIMA GENERACION INTEL CORE i7-700 (8MB/8T/3.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PREINSTALADO DE FABRICA, 16G DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, DISCO DURO SATA DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5", FACTOR MINI TORRE, BOCINAS INTERNAS DE FABRICA. NÚMERO DE SERIE: BT7M7M2	12,257.38
515	IEPCT/201702185 3	COMPUTADORA ESTACIÓN DE TRABAJO, MARCA DELL, MODELO T3620, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN INTEL CORE I7-7700, QUAD CORE DE 3.6 GHZ TURBO 8 MB, CON GRÁFICOS HD 630, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL INSTALADO DE FABRICA, MEMORIA DE 64 GB DDR4 UDIMM NON-ECC DE 2400 MHZ, 2 UNIDADES DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1060, 6GB, 3 DISPLAY PORT, DL-DVI-D, HDMI 2.0, DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 128 GB 2.5" DE BOOT, DISCO DURO SATA DE 1TB, 7200 RPM DE 2.5", FACTOR MINI TORRE. NÚMERO DE SERIE: 1D7X7M2	28 613 44
515	IEPCT/201702185 4	COMPUTADORA ESTACIÓN DE TRABAJO, MARCA DELL, MODELO T3620, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN INTEL CORE 17-7700, QUAD CORE DE 3.6 GHZ TURBO 8 MB, CON GRÁFICOS HD 630, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL INSTALADO DE FABRICA, MEMORIA DE 64 GB DDR4 UDIMM NON-ECC DE 2400 MHZ, 2 UNIDADES DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1060, 6GB, 3 DISPLAY PORT, DL-DVI-D, HDMI 2.0, DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 128 GB 2.5" DE BOOT, DISCO DURO SATA DE 1TB, 7200 RPM DE 2.5", FACTOR MINI TORRE. NÚMERO DE SERIE: 1D7W7M2	28 613 44
515	IEPCT/201702103 3	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE 15, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: B02WLJ2.	7,076.00
515	IEPCT/201702103 4	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE 15, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: 51J16F2.	7,076.00
515	IEPCT/201702103 5	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDES, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BIS) MULTILENGUAJE PROCESADOR CORE 15, 6200U SEXTA GENERACION (3M CACHE HASTA 2.8 GHZ), MEMORIA RAM (4GB DD R4 2133 MHZ4GBX1), INTEL HD GRAPHICS, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, 3 AÑOS DE GARANTIA, No. SERIE: GR1WLJ2,	7,076.00
515	IEPCT/201702146 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 17, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	14,734.86



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702146 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 17, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	14,734.86
515	IEPCT/201702146 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 17, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	14,734.86
515	IEPCT/201702146 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 17, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	14,734.86
515	IEPCT/201702146 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 17, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	14,734.86
515	IEPCT/201702147 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 17, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	14,734.86
515	IEPCT/201702147 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5580, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 17, 16GB EN RAM, SSD 512GB, SERIE:	14,734.86
515	IEPCT/201702147 5	COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO, PANTALLA WIDESCREEN BRILLANTE DE 13.3"; PROCESADOR INTEL CORE 15 DUAL CORE DE 2.3GHZ; 4MB DE CACHE; 8GB DE MEMORIA INTEGRADA LPDDR3 DE 2133MHZ, CAMARA FACETIME HD DE 720P; BOCINAS ESTEREO CON UN AMPLIO RANGO DINAMICO, DOS MICORFONOS, RED INALAMBRICA WI-FI 802.11AC. SERIE:	16,407.62
515	IEPCT/201702177 3	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3DZ0QH2	
515	IEPCT/201702177 4	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6QB1QH2	
515	IEPCT/201702177 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 21X1QH2	
515	IEPCT/201702177 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: C451QH2	
515	IEPCT/201702177 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 884PPH2	
515	IEPCT/201702177 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7GZ0QH2	
515	IEPCT/201702177 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6KZ0QH2	10,838.85
515	IEPCT/201702178 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8QB1QH2	10,838.85
515	IEPCT/201702178 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DGZ0QH2	10,838.85



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702178 2	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7051QH2	
515	IEPCT/201702178 3	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DZW1QH2	
515	IEPCT/201702178 4	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GGZOQH2	
515	IEPCT/201702178 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HWW1QH2	
515	IEPCT/201702178 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE I5-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FTS0QH2	
515	IEPCT/201702178 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 21PPPH2	
515	IEPCT/201702178 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6RB1QH2	
515	IEPCT/201702178 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: F9Q1QH2	
515	IEPCT/201702179 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: G351QH2	
515	IEPCT/201702179 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9BZ0QH2	10,838.85
515	IEPCT/201702179 2	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: CMZ0QH2	
515	IEPCT/201702179 3	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H751QH2	10,838.85



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702179 4	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3NZ0QH2	
515	IEPCT/201702179 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GCZ0QH2	
515	IEPCT/201702179 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7WS0QH2	
515	IEPCT/201702179 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DLZ0QH2	
515	IEPCT/201702179 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6351QH2	
515	IEPCT/201702179 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2851QH2	
515	IEPCT/201702180 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8751QH2	
515	IEPCT/201702180 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3551QH2	
515	IEPCT/201702180 2	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7XS0QH2	
515	IEPCT/201702180 3	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: J051QH2	
515	IEPCT/201702180 4	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8LZ0QH2	
515	IEPCT/201702180 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 98Q1QH2	



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702180 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4VS0QH2	
515	IEPCT/201702180 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FHZ0QH2	
515	IEPCT/201702180 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8JZ0QH2	
515	IEPCT/201702180 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4JZ0QH2	
515	IEPCT/201702181 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: BKZ0QH2	
515	IEPCT/201702181 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: DWS0QH2	
515	IEPCT/201702181 2	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9851QH2	
515	IEPCT/201702181 3	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2RB1QH2	
515	IEPCT/201702181 4	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B751QH2	
515	IEPCT/201702181 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HRB1QH2	
515	IEPCT/201702181 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4QB1QH2	
515	IEPCT/201702181 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6P1SPH2	



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702181 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GB51QH2	
515	IEPCT/201702181 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5DQ1QH2	
515	IEPCT/201702182 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B851QH2	
515	IEPCT/201702182 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: B551QH2	
515	IEPCT/201702182 2	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6P22QH2	
515	IEPCT/201702182 3	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HFZ0QH2	
515	IEPCT/201702182 4	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8151QH2	
515	IEPCT/201702182 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HJZ0QH2	
515	IEPCT/201702182 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1551QH2	
515	IEPCT/201702182 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: G451QH2	
515	IEPCT/201702182 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7DZ0QH2	
515	IEPCT/201702182 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H8Q1QH2	10,838.85



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702183 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 7CZ0QH2	10,838.85
515	IEPCT/201702183 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: C151QH2	10,838.85
515	IEPCT/201702183 2	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 3251QH2	10,838.85
515	IEPCT/201702183 3	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2LZ0QH2	
515	IEPCT/201702183 4	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GRB1QH2	
515	IEPCT/201702183 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 8851QH2	
515	IEPCT/201702183 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6RJ1QH2	
515	IEPCT/201702183 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: HVB1QH2	
515	IEPCT/201702183 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1NZ0QH2	
515	IEPCT/201702183 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: GWS0QH2	10,838.85
515	IEPCT/201702184 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 6HZ0QH2	10,838.85
515	IEPCT/201702184 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5KZ0QH2	10,838.85



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702184 2	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9CZ0QH2	
515	IEPCT/201702184 3	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1CZ0QH2	
515	IEPCT/201702184 4	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: H551QH2	
515	IEPCT/201702184 5	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 1FZ0QH2	
515	IEPCT/201702184 6	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: JWS0QH2	
515	IEPCT/201702184 7	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 2151QH2	
515	IEPCT/201702184 8	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 4B51QH2	
515	IEPCT/201702184 9	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: FKZ0QH2	
515	IEPCT/201702185 0	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 9051QH2	
515	IEPCT/201702185 1	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: 5951QH2	
515	IEPCT/201702185 2	LAPTOP, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5480, PROCESADOR SEPTIMA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-7300U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 500 GB. SATA, PANTALLA LCD DE 14", INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NUMERO DE SERIE: CLZ0QH2	
515	IEPCT/201702186 5	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 9JY4VJ2	9,865.80



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702186 6	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 5JY4VJ2	
515	IEPCT/201702186 7	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 4JY4VJ2	9,865.80
515	IEPCT/201702186 8	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 3JY4VJ2	9,865.80
515	IEPCT/201702186 9	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 7JY4VJ2	
515	IEPCT/201702187 0	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 8JY4VJ2	9,865.80
515	IEPCT/201702187	LAPTOP PERFIL EJECUTIVO, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480, PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN, INTEL CORE 15-6200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, PREINSTALADO DE FABRICA, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO DE 1TB. SATA, PANTALLA WLED DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD. NÚMERO DE SERIE: 6JY4VJ2	
515	IEPCT/201702101 2	DIMM DE MEMORIA REGISTRADA ECC CON CAPACIDAD DE 16GB, DDR4 2133 MHZ, PARA ESTACION DE TRABAJO MARCA HP, MOD. Z640; GARANTIA DE POR VIDA DIRECTA DEL FABRICANTE, SE INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION EN SITIO.	1,775.77
515	IEPCT/201702101	DIMM DE MEMORIA REGISTRADA ECC CON CAPACIDAD DE 16GB, DDR4 2133 MHZ, PARA ESTACION DE TRABAJO MARCA HP, MOD. Z640; GARANTIA DE POR VIDA DIRECTA DEL FABRICANTE, SE INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION EN SITIO.	1,775.77
515	IEPCT/201802203 7	CONCENTRADOR VIDEO SPLITTER HDMI 1.4 8 PUERTOS. CALIDAD FULLHD (1080P) INDICADORES LED ALIMENTACIÓN 5V CC 2A. CONSUMO NOMNAIL 4W/H CONVERTIDOR DE VOLTAJE: SI ALIMENTACIÓN DE 100-240VCA 50/60 HZ. 500MA.	4,181.76
515	IEPCT/201702101 6	DISCO DURO INTERNO MCA. SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES (PARA EQUIPO NVR, DE GRABACION Y VIGILANCIA): BUFER: 256 MB; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 6TB CONTROLADOR DE INTERFACE SATA 5900RPM 64MB 3YR, 3.5.	1,918.51
515		DISCO DURO INTERNO MCA. SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES (PARA EQUIPO NVR, DE GRABACION Y VIGILANCIA): BUFER: 256 MB; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 6TB CONTROLADOR DE INTERFACE SATA 5900RPM 64MB 3YR, 3.5.	1 010 51
515	IEPCT/201702101 5	DISCO DURO PORTATIL G-DRIVE, CON CAPACIDAD DE 1 TB DEG- TECNOLOGY- USB 3.0	1,120.53
515		IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIIC MONOCROMO - 18 2.83"(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010064	1,764.17
515		IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIIC MONOCROMO - 18 2.83"(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010053	1,764.17
515	IEPCT/201702103 8	IMPRESORA THERMICA DIRECTA BIXOLON MODELO SPR-350PLUSIIIC MONOCROMO - 18 2.83"(ANCHO DE IMPRESIÓN) USB, ETHERNET No. SERIE: USA5EKA17010061	1,764.17
515	IEPCT/201702103 9	IMPRESORA DE TARJETAS ZXP3/2CARAS/300DPSI/USB/SIN ACCESORIOS (1 PZA).	15,790.01
515		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702148 7	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702148 8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702148 9	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 0	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 1	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 2	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 5	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 7	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702149 9	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702150 0	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702150	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702150 2	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702150	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702150 4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702150 5	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702150 6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702150 7	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	
515	IEPCT/201702150 8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702150 9	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151 0	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151 2	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151 4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151 5	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151 6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151 7	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702151 8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702151 9	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 0	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 1	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 2	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	
515	IEPCT/201702152 4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 5	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 7	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702152 9	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153 0	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153 2	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153 4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702153 5	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153 6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153 7	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153 8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702153 9	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	
515	IEPCT/201702154 0	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154 1	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154 2	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154 4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154 5	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154 6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154 7	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154 8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702154 9	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 0	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702155	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 2	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 5	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 7	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702155 9	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702156 0	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA XEROX PHASER, MODELO 326DNI, VELOCIDAD DE HASTA 29PPM CARTA/28PPM A4. CICLO DE TRABAJO: HASTA 30000 PAGINAS/MES. IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS ESTÁNDAR. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (HIBERNACIÓN): 2 WATTS. GARANTÍA DE UN AÑO.	1,362.07
515	IEPCT/201702156 1	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	3,468.40
515	IEPCT/201702156 2	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	3,468.40
515	IEPCT/201702156 3	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	3,468.40
515	IEPCT/201702156 4	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	3,468.40



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702156 5	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	3,468.40
515	IEPCT/201702156 6	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA XEROX PHASER MODELO 651DNI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 30PPM A COLOR Y BLANCO Y NEGRO. CICLO DE TRABAJO HASTA 50000 PAGINAS/MES. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA 12 SEGUNDOS. CONTROLADORES DE IMPRESIÓN WINDOWS 7.8.10., SERVER 2000, SERVER 2003, SERVER 2008.	3,468.40
515	IEPCT/201702156 7	IMPRESORA LASER A COLOR TAMAÑO TABLOIDE MARCA XEROX, MODELO VERSALINK, C7000DN, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 35PPM EN COLOR/NEGRO, CICLO DE TRABAJO HASTA 153000 PAGINAS POR MES, RESOLUCION HASTA 1200 POR 2400PPP. PANTALLA TACTIL CAPACITIVA PERSONALIZADA DE 5" A COLOR. PROCESADOR DE NUCLEO DOBLE DE 1.05 GHZ, MEMORIA DE 2GB.	12,811.68
515	IEPCT/201802199 4	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MODELO LX-350, 9 AGUJAS, 80 COLUMNAS, BORRADOR 260, BORRADOR CON EMFÁSIS, COPIAS CARBÓN; 1 ORIGINAL + 4 COPIAS, INTERFACES; BIDIRECCIONAL PARALELO, ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTO, INSERCIÓN MANUAL.	3,873.24
515	IEPCT/201702142 4	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, MARCA DELL, PROCESADOR INTEL XEON E5-2330, 32GB RAM, MODELO NX3220, CON ALMACENAMIENTO 24 TERABYTES (6 DISCOS DUROS DE 4 TB DE 7200 RPM), CAPACIDAD INTERNA MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO HASTA 120 TB, BAHÍAS PARA DISCOS DUROS HASTA 12 DISCOS DUROS 3.5" SATA, SERIE: 3LHL7M2	93,949.78
515	IEPCT/201702185 5	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHSHL2	16,603.24
515	IEPCT/201702185 6	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHRHL2	16,603.24
515	IEPCT/201702185 7	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHT0M2	16,603.24
515	IEPCT/201702185 8	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHQ7M2	16,603.24
515	IEPCT/201702185 9	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHR7M2	16,603.24



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702186 0	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHR0M2	16,603.24
515	IEPCT/201702186 1	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHQHL2	16,603.24
515	IEPCT/201702186 2	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHT7M2	16,603.24
515	IEPCT/201702186 3	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHS0M2	16,603.24
515	IEPCT/201702186 4	SERVIDOR MARCA DELL, MODELO R230 DE 1U, CHASIS DE 1U RACK DE HASTA 4 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5" SATA INTEGRADO, PROCESADOR XEON E3-1220 V6 DE 3 GHZ, 8 M DE MEMORIA CACHÉ, 4 C/4 T, TURBO (72 W), MEMORIA DE 16 GB DE DDR4 ECC UDIMM A 2400 MT/S, CON CRECIMIENTO DE HASTA 64 GB, SIN SISTEMA OPERATIVO, DISCO DURO DE 1 TB CABLEADO SATA A 7200 RPM 6GBPS DE 3.5", SISTEMA CON SOPORTE PARA CONTROLADORAS DE RAID Y EXTERNAS. NÚMERO DE SERIE: JNHS7M2	16,603.24
515	IEPCT/18840-3	TARJETA DE VIDEO PARA IMAC (661-5968) AMD HD 697M DE 1GB	4,842.77
515	2	TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO QUAD HDMI PRO CAPTURE QUAD HDMI 11100 MAGEWELL	29,986.00
515	IEPCT/201802204 3	TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO QUAD HDMI PRO CAPTURE QUAD HDMI 11100 MAGEWELL	29,986.00
515	IEPCT/201702187 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044953	3,979.34
515	IEPCT/201702187 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044246	3,979.34
515	IEPCT/201702187 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044244	3,979.34
515	IEPCT/201702187 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HD044920	3,979.34



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702187 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044919	3,979.34
515	IEPCT/201702187 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044930	3,979.34
515	IEPCT/201702187 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044935	3,979.34
515	IEPCT/201702187 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044235	3,979.34
515	IEPCT/201702188 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044923	3,979.34
515	IEPCT/201702188 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044924	3,979.34
515	IEPCT/201702188 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044945	3,979.34
515	IEPCT/201702188 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044942	3,979.34
515	IEPCT/201702188 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044955	3,979.34
515	IEPCT/201702188 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ031276	3,979.34
515	IEPCT/201702188 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044242	3,979.34
515	IEPCT/201702188 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044940	3,979.34



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702188 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044937	3,979.34
515	IEPCT/201702188 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044948	3,979.34
515	IEPCT/201702189 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044958	3,979.34
515	IEPCT/201702189 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044254	3,979.34
515	IEPCT/201702189 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044939	3,979.34
515	IEPCT/201702189 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044944	3,979.34
515	IEPCT/201702189 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044952	3,979.34
515	IEPCT/201702189 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044951	3,979.34
515	IEPCT/201702189 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044236	3,979.34
515	IEPCT/201702189 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044936	3,979.34
515	IEPCT/201702189 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044938	3,979.34
515	IEPCT/201702189 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037111	3,979.34



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702190 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044956	3,979.34
515	IEPCT/201702190 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044941	3,979.34
515	IEPCT/201702190 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044932	3,979.34
515	IEPCT/201702190 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044954	3,979.34
515	IEPCT/201702190 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044925	3,979.34
515	IEPCT/201702190 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036538	3,979.34
515	IEPCT/201702190 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036564	3,979.34
515	IEPCT/201702190 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036547	3,979.34
515	IEPCT/201702190 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044927	3,979.34
515	IEPCT/201702190 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036558	3,979.34
515	IEPCT/201702191 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036550	3,979.34
515	IEPCT/201702191 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036557	3,979.34



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702191 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044949	3,979.34
515	IEPCT/201702191 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044250	3,979.34
515	IEPCT/201702191 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044922	3,979.34
515	IEPCT/201702191 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044934	3,979.34
515	IEPCT/201702191 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044933	3,979.34
515	IEPCT/201702191 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044929	3,979.34
515	IEPCT/201702191 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044928	3,979.34
515	IEPCT/201702191 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044913	3,979.34
515	IEPCT/201702192 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037873	3,979.34
515	IEPCT/201702192 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036574	3,979.34
515	IEPCT/201702192 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044921	3,979.34
515	IEPCT/201702192 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044917	3,979.34



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201702192 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044249	3,979.34
515	IEPCT/201702192 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044255	3,979.34
515	IEPCT/201702192 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044926	3,979.34
515	IEPCT/201702192 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044931	3,979.34
515	IEPCT/201702192 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044918	3,979.34
515	IEPCT/201702192 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ044957	3,979.34
515	IEPCT/201702193 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ036537	3,979.34
515	IEPCT/201702193 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA EPSON, MODELO DS-530, VELOCIDAD DE ESCANEO 20 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ037851	3,979.34
515	IEPCT/201802199 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C21	0,011100
515	IEPCT/201802199 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D15	3,977.58
515	IEPCT/201802199 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D45	3,977.58
515	IEPCT/201802200 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C86	3,977.58



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201802200 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D61	3,977.58
515	IEPCT/201802200 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D44	3,977.58
515	IEPCT/201802200 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D01	3,977.58
515	IEPCT/201802200 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D46	3,977.58
515	IEPCT/201802200 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C85	3,977.58
515	IEPCT/201802200 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D58	3,977.58
515	IEPCT/201802200 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D62	3,977.58
515	IEPCT/201802200 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D50	3,977.58
515	IEPCT/201802200 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D07	3,977.58
515	IEPCT/201802201 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670B64	3,977.58
515	IEPCT/201802201 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D52	3,977.58
515	IEPCT/201802201 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C56	3,977.58



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201802201 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D70	3,977.58
515	IEPCT/201802201 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D38	3,977.58
515	IEPCT/201802201 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670B17	3,977.58
515	IEPCT/201802201 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670890	3,977.58
515	IEPCT/201802201 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D39	3,977.58
515	IEPCT/201802201 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670A42	3,977.58
515	IEPCT/201802201 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D67	3,977.58
515	IEPCT/201802202 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D51	3,977.58
515	IEPCT/201802202 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D00	3,977.58
515	IEPCT/201802202 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D63	3,977.58
515	IEPCT/201802202 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670C98	3,977.58
515	IEPCT/201802202 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D66	3,977.58



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201802202 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D05	3,977.58
515	IEPCT/201802202 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D49	3,977.58
515	IEPCT/201802202 7	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D68	3,977.58
515	IEPCT/201802202 8	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D55	3,977.58
515	IEPCT/201802202 9	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D43	3,977.58
515	IEPCT/201802203 0	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D65	3,977.58
515	IEPCT/201802203 1	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D22	3,977.58
515	IEPCT/201802203 2	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D47	3,977.58
515	IEPCT/201802203 3	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D64	3,977.58
515	IEPCT/201802203 4	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D69	3,977.58
515	IEPCT/201802203 5	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670D42	3,977.58
515	IEPCT/201802203 6	ESCANER DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 3125, VELOCIDAD DE ESCANEO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: 7BXU670911	3,977.58



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201802204 4	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061416	6,090.00
515	IEPCT/201802204 5	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078844	6,090.00
515	IEPCT/201802204 6	DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078811	6,090.00
515	IEPCT/201802204 7	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078848	6,090.00
515	IEPCT/201802204 8	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078756	6,090.00
515	IEPCT/201802204 9	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061418	6,090.00
515	IEPCT/201802205 0	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063467	6,090.00
515	IEPCT/201802205 1	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063487	6,090.00
515	IEPCT/201802205 2	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061415	6,090.00
515	IEPCT/201802205 3	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078851	6,090.00
515	IEPCT/201802205 4	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063463	6,090.00
515	IEPCT/201802205 5	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078757	6,090.00



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201802205 6	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078840	6,090.00
515	IEPCT/201802205 7	DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078823	6,090.00
515	IEPCT/201802205 8	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078761	6,090.00
515	IEPCT/201802205 9	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078849	6,090.00
515	IEPCT/201802206 0	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061417	6,090.00
515	IEPCT/201802206 1	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063488	6,090.00
515	IEPCT/201802206 2	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078821	6,090.00
515	IEPCT/201802206 3	DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078734	6,090.00
515	IEPCT/201802206 4	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063464	6,090.00
515	IEPCT/201802206 5	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078853	6,090.00
515	IEPCT/201802206 6	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ034025	6,090.00
515	IEPCT/201802206 7	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061407	6,090.00



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201802206 8	DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078741	
515	IEPCT/201802206 9	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078854	6,090.00
515	IEPCT/201802203 8	SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSITRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	23,654.75
515	IEPCT/201802203 9	SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSITRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	23,654.75
515	IEPCT/201802204 0	SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSITRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	23,654.75
515	IEPCT/201802204 1	SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSITRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	23,654.75
515	IEPCT/201702193 2	TABLETA DIGITALIZADORA 13 HD, MARCA WACOM, MODELO CINTIQ, COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 8/WIN7/VISTA/XP/MAC OS 10.4 O SUPERIOR, CONEXIÓN DE LA TABLETA USB, INALAMBRICO 2.4 GHZ; INCLUYE ESTUCHE COMPACTO DE LA PLUMA, ALMACENAMIENTO PARA PUNTAS Y ANILLOS DE COLORES ADICIONALES; SOSTENEDOR DE LA PLUMA; CABLE 3 EN 1 (USB, HDMI Y POWER); SOPORTE DESMONTABLE Y AJUSTABLE; CABLE CARGADOR DE CORRIENTE; CD INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES Y MANUALES. NÚMERO DE SERIE: 7GAH001328.	9,417.99
515	IEPCT/201702193 3	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	13,073.20
515	IEPCT/201702193 4	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	
515	IEPCT/201702193 5	TORRE DUPLICADORA DE DVD SATA SOLUCION DUPLICADORA CEREBRO WINPOWER UNIDADES PIONNER GABINETE CEREBRO SATA BD/DVD/CD CONTROLADOR QUEMADORES - BLU-RAY / DVD-RW	13,073.20
515	IEPCT/201802194 1	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	954,939.64
515	IEPCT/201802194 2	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802194 3	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802194 4	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802194 5	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802194 6	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802194 7	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802194 8	I INCWALE FEMINETIAL EN ALTA DISFONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802194 9	PIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195 0	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/201802195 1	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195 2	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195 4	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195 5	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195 6	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195 7	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195 8	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802195 9	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 0	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 1	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 2	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 3	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 4	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 5	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 6	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 7	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 8	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802196 9	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 0	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 1	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 2	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 3	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 4	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 5	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 6	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 7	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 8	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802197 9	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802198 0	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
515	IEPCT/201802198 1	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	10,171.78
519	IEPCT/18448	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA LG MODELO S362CG DE 36K BTU, EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 901KAAE01048 .	121.66



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/18449	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA LG MODELO S362CG DE 36K BTU , EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 901KABF00333	121.66
519	IEPCT/18453	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MS LG 36000 BTU S362CG 220, EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: 903KAED00844	120.27
519	IEPCT/18531	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900667.	219.93
519	IEPCT/18532	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900799	219.93
519	IEPCT/18533	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 32000BTU 220V SMD MARCA MIRAGE TEAM 3 MODELO SMCC3221C EVAPORADORA CON NÚMERO DE SERIE: SMEC3221C701900803	219.93
519	IEPCT/19876	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001451	3,824.81
519	IEPCT/19877	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001103	3,824.81
519	IEPCT/19878	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000236	3,824.81
519	IEPCT/19879	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001518	3,824.81
519	IEPCT/19880	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000843	3,824.81
519	IEPCT/19881	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001147	3,824.81
519	IEPCT/19882	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000742	3,824.81
519	IEPCT/19883	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000786	3,824.81
519	IEPCT/19884	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001631	3,824.81
519	IEPCT/19885	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001439	3,824.81
519	IEPCT/19886	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000203	3,824.81
519	IEPCT/19887	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001372	3,824.81
519	IEPCT/19888	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000753	3,824.81
519	IEPCT/19889	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000382	3,824.81
519	IEPCT/19890	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000214	3,824.81
519	IEPCT/19891	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000865	3,824.81
519	IEPCT/19892	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000854	3,824.81
519	IEPCT/19893	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000078	3,824.81
519	IEPCT/19894	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000135	3,824.81
519	IEPCT/19895	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000326	3,824.81
519	IEPCT/19896	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000124	3,824.81
519	IEPCT/19897	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001440	3,824.81
519	IEPCT/19898	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000471	3,824.81
519	IEPCT/19899	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000573	3,824.81
519	IEPCT/19900	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000169	3,824.81



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19902	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01482	1,617.33
519	IEPCT/19905	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TADR01346	1,617.33
519	IEPCT/19906	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAPE01512	1,617.33
519	IEPCT/19907	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAQP00260	1,617.33
519	IEPCT/19908	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TACX00259	1,617.33
519	IEPCT/19909	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAVY01511	1,617.33
519	IEPCT/19910	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAYV01514	1,617.33
519	IEPCT/19911	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TANS01479	1,617.33
519	IEPCT/19912	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAQP01516	1,617.33
519	IEPCT/19914	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01506	1,617.33
519	IEPCT/19917	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAWM00289	1,617.33
519	IEPCT/19918	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TAJD00132	1,617.33
519	IEPCT/19919	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAGJ00399	1,617.33
519	IEPCT/19920	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TAAC00896	1,617.33
519	IEPCT/19921	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 104TAEJ01676	
519	IEPCT/19922	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TABN00037	1,617.33
519	IEPCT/19923	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01303	1,617.33
519	IEPCT/19925	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAJD00108	1,617.33
519	IEPCT/19926	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01519	1,617.33
519	IEPCT/19927	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TASW01518	1,617.33
519	IEPCT/19928	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 110TAFZ00003	1,617.33



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20415	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0015, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20416	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0005, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20417	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FIRO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: H-2013-28-ID-01-0017, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20418	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0007, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20419	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0039, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20420	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0019, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20421	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE:L-2014-27-ID-03-0011, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20422	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0037 CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20423	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE:L-2014-27-ID-03-0003, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20424	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0002, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20425	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0036 CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20426	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0040, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20427	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0061, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20428	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20429	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0017, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20430	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0065, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20431	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0076, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20432	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0074, CON CONTROL REMOTO.	
519	IEPCT/20433	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0012, CON CONTROL REMOTO.	9,134.40
519	IEPCT/20434	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-27-ID-03-0070, CON CONTROL REMOTO.	



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20435	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICA, TIPO DE MANDO A DISTANCIA LCD, INALÁMBRICO, CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA (FRIO) 18°C-30°C, INCREMENTO DE TEMPERATURA 1, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL MICOM), AUTO DIAGNÓSTICO, TEMPORIZADOR 24 HRS, O/OFF, FUNCIONAMIENTO DE NOCHE, FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SECO, DEMORA DE REINICIO (3 MINUTOS). COMPRENSOR TIPO DOBLE ROTATIVO, AUTOLIMPIEZA, FRIO TIPO CHORRO, MODELO EUROPA EMPRC362, MARCA PRIME, NUMERO DE SERIE: L-2014-25-ID-02-0176, CON CONTROL REMOTO.	2,475.00
519	IEPCT/20436	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00702	4,127.86
519	IEPCT/20437	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAKK00781	4,127.86
519	IEPCT/20438	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAHQ00841	4,127.86
519	IEPCT/20439	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAGH00799	4,127.86
519	IEPCT/20440	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAVY00575	4,127.86
519	IEPCT/20441	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00189	4,127.86
519	IEPCT/20442	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TADR00370	4,127.86
519	IEPCT/20443	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TATG00937	4,127.86



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20444	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TATG00201	4,127.86
519	IEPCT/20445	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF00597	4,127.86
519	IEPCT/20446	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00951	4,127.86
519	IEPCT/20447	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:401TARU00342	4,127.86
519	IEPCT/20448	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TABN00565	4,127.86
519	IEPCT/20449	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00336	4,127.86
519	IEPCT/20450	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAXT00306	4,127.86
519	IEPCT/20451	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAMA00603	4,127.86
519	IEPCT/20452	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 401TAHQ00081	4,127.86
519	IEPCT/20453	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TAXT00602	4,127.86



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20454	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 302TANS00239	4,127.86
519	IEPCT/20455	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 303TAUL00606	4,127.86
519	IEPCT/20456	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAHQ00185	4,127.86
519	IEPCT/20457	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAQP00244	4,127.86
519	IEPCT/20458	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00689	4,127.86
519	IEPCT/20459	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAMA00707	4,127.86
519	IEPCT/20460	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TATG00561	4,127.86
519	IEPCT/20461	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAZF00293	4,127.86
519	IEPCT/20462	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TABN00789	4,127.86
519	IEPCT/20463	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAWM00713	4,127.86



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20464	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUL00710	4,127.86
519	IEPCT/20465	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TASW00270	4,127.86
519	IEPCT/20466	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00288	4,127.86
519	IEPCT/20467	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TACX00723	4,127.86
519	IEPCT/20468	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAYV00794	4,127.86
519	IEPCT/20469	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 404TAHQ00369	4,127.86
519	IEPCT/20470	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAPE00720	4,127.86
519	IEPCT/20471	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TAVY00591	4,127.86
519	IEPCT/20472	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 403TAUL00830	4,127.86
519	IEPCT/20473	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE: 402TALB00600	4,127.86



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20474	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:402TAZF01053	4,127.86
519	IEPCT/20475	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00323	4,127.86
519	IEPCT/20476	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAXT00762	4,127.86
519	IEPCT/20477	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TARU00062	4,127.86
519	IEPCT/20478	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:411TAFZ00443	4,127.86
519	IEPCT/20479	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAVY00287	4,127.86
519	IEPCT/20480	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU( 2 TR) MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22. NUMERO DE SERIE:403TAYV00746	4,127.86
519	IEPCT/20414	MINI SPLIT, LINEA EUROPEA MODELO EMPRN242-T, MARCA PRIME, CAPACIDAD 24000 BTU, EER: 2.81, SEER: 10.6, DESHUMIDIFICACION I/H: 2,2, RUIDO DB: 46; ALIMENTACION: 220 V/ 1PH/ 60 HZ, VOLTAJE 220 V, AMPERAJE PROMEDIO 9.5, REFRIGERANTE: R22, VELOCIDAD DE VENTILADOR RMP 1150-1330, ICLUYE KIT DE INSTALACION Y CONTROL REMOTO, NUMERO DE SERIE:H-2014-39-ID-04-0035	4,147.00
519	IEPCT/20886	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 26,000 BTU, MARCA MIRAGE, DE 220 V SOLO FRIO TITANIUM 5/TITANIUM II COLOR BLANCO, COMPRENSOR NUMERO DE SERIE: CDF261T5140500856	4,777.51
519	IEPCT/201702163 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00007	12,031.71
519	IEPCT/201702163 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00065	12,031.71
519	IEPCT/201702163 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00143	12,031.71



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/201702163 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00038	12,031.71
519	IEPCT/201702163 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310902W00094	12,031.71
519	IEPCT/201702164 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00189	12,031.71
519	IEPCT/201702164 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00178	12,031.71
519	IEPCT/201702164 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00168	12,031.71
519	IEPCT/201702164	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00174	12,031.71
519	IEPCT/201702164 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00190	12,031.71
519	IEPCT/201702164 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00165	12,031.71
519	IEPCT/201702164 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00087	12,031.71
519	IEPCT/201702164 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00188	12,031.71
519	IEPCT/201702164 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00185	12,031.71
519	IEPCT/201702164 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00215	12,031.71
519	IEPCT/201702165 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00187	12,031.71
519	IEPCT/201702165	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00233	12,031.71
519	IEPCT/201702165 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00209	12,031.71
519	IEPCT/201702165 3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00072	12,031.71



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/201702165 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00223	12 031 71
519	IEPCT/201702165 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00076	17 031 71
519	IEPCT/201702165 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00094	
519	IEPCT/201702165 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00178	12 031 71
519	IEPCT/201702165 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00100	
519	IEPCT/201702165 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00080	12 021 71
519	IEPCT/201702166 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00096	17 031 71
519	IEPCT/201702166 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00085	12 031 71
519	IEPCT/201702166 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00092	
519	IEPCT/201702166 3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00211	
519		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00135	
519	IEPCT/201702166 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00136	
519	IEPCT/201702166 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00037	12,031.71
519	IEPCT/201702166 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00127	12,031.71
519	IEPCT/201702166 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00229	12,031.71
519	IEPCT/201702166 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00230	



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/201702167 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00137	12,031.71
519	IEPCT/201702167 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00222	12,031.71
519	IEPCT/201702167 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00089	12,031.71
519	IEPCT/201702167	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00228	12,031.71
519	IEPCT/201702167 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00099	
519	IEPCT/201702167 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00231	12,031.71
519	IEPCT/201702167 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00033	12,031.71
519	IEPCT/201702167 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00207	12,031.71
519	IEPCT/201702167 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00139	12,031.71
519	IEPCT/201702167 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00224	12,031.71
519		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00155	12,031.71
519	IEPCT/201702168	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00075	12,031.71
519	IEPCT/201702168 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00221	12,031.71
519	IEPCT/201702168	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00210	12,031.71
519	IEPCT/201702168 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00225	12,031.71
519	IEPCT/201702168 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00091	12,031.71



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/201702168 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00090	12,031.71
519	IEPCT/201702168 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00226	12,031.71
519	IEPCT/201702168 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00208	12,031.71
519	IEPCT/201702168 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00073	12,031.71
519	IEPCT/201702169 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW- 36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00212	12,031.71
519	IEPCT/201702169 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500459	5,856.84
519	IEPCT/201702169 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500602	5,856.84
519	IEPCT/201702169 3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500605	5,856.84
519	IEPCT/201702169 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500575	5,856.84
519	IEPCT/201702169 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500509	5,856.84
519	IEPCT/201702169 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500582	5,856.84
519	IEPCT/201702169 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200316	5,856.84
519	IEPCT/201702169 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500501	5,856.84
519	IEPCT/201702169 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500578	5,856.84
519	IEPCT/201702170 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500190	5,856.84
519	IEPCT/201702170 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500186	5,856.84



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/201702170 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500577	5,856.84
519	IEPCT/201702170 3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500574	5,856.84
519	IEPCT/201702170 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500639	5,856.84
519	IEPCT/201702170 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200322	5,856.84
519	IEPCT/201702170 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500630	5,856.84
519	IEPCT/201702170 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500539	5,856.84
519	IEPCT/201702170 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500599	5,856.84
519	IEPCT/201702170 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500696	5,856.84
519	IEPCT/201702171 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500189	5,856.84
519	IEPCT/201702171 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500608	5,856.84
519	IEPCT/201702171 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500601	5,856.84
519	IEPCT/201702171	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200070	5,856.84
519	IEPCT/201702171 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200005	5,856.84
519	IEPCT/201702171 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500503	5,856.84
519	IEPCT/201702171 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500728	5,856.84
519	IEPCT/201702171 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500600	5,856.84



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/201702171 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500544	5,856.84
519	IEPCT/201702171 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200252	5,856.84
519	IEPCT/201702172 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500187	5,856.84
519	IEPCT/201702172 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500711	5,856.84
519	IEPCT/201702172 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500184	5,856.84
519	IEPCT/201702172 3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500546	5,856.84
519	IEPCT/201702172 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11051WGC680H11200096	5,856.84
519	IEPCT/201702172 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500484	5,856.84
519	IEPCT/201702172 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500479	5,856.84
519	IEPCT/201702172 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200140	5,856.84
519	IEPCT/201702172 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200236	5,856.84
519	IEPCT/201702172 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500699	5,856.84
519	IEPCT/201702173 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500545	5,856.84
519	IEPCT/201702173	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500875	5,856.84
519	IEPCT/201702173 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200221	5,856.84
519	IEPCT/201702173	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500035	5,856.84



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/201702173 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200222	5,856.84
519	IEPCT/201702173 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200234	5,856.84
519	IEPCT/201702173 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500543	5,856.84
519	IEPCT/201702173 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500191	5,856.84
519	IEPCT/201702173 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500209	5,856.84
519	IEPCT/201702173 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500714	5,856.84
519	IEPCT/201702174 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500508	5,856.84
519	IEPCT/201702174 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500618	5,856.84
519	IEPCT/201702174 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500491	5,856.84
519	IEPCT/201702174 3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500185	5,856.84
519	IEPCT/201702174 4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200139	5,856.84
519	IEPCT/201702174 5	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500890	5,856.84
519	IEPCT/201702174 6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500206	5,856.84
519	IEPCT/201702174 7	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11002WH6410H61200135	5,856.84
519	IEPCT/201702174 8	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200058	5,856.84
519	IEPCT/201702174 9	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200022	5,856.84



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/201702175 0	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200051	5,856.84
519	IEPCT/201702175 1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500188	5,856.84
519	IEPCT/201702175 2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200321	5,856.84
519	IEPCT/20404	CAJA FUERTE 80*50*50 COMBINACION CROMADA	3,045.00
519	IEPCT/20927	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL RESISTENTE A FUEGO Y AGUA	2,181.11
519	IEPCT/18633	DESTRUCTORA 85MX CORTE CRUZADO C/BOTE	253.20
519	IEPCT/18502	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07852	45.89
519	IEPCT/18503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07805	45.89
519	IEPCT/18504	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07838	45.89
519	IEPCT/18505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 08 00353	45.89
519	IEPCT/18506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA WJIRLPOOL WK5101Q CON NÚM. DE SERIE: EJY 22 07840	45.89
519	IEPCT/19950	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00168	752.52
519	IEPCT/19951	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00266	752.52
519	IEPCT/19952	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00165	752.52
519	IEPCT/19953	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00063	752.52



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19954	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00264	752.52
519	IEPCT/19955	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00160	752.52
519	IEPCT/19956	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00255	752.52
519	IEPCT/19957	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00241	752.52
519	IEPCT/19958	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00258	752.52
519	IEPCT/19959	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00152	752.52
519	IEPCT/19960	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00156	752.52
519	IEPCT/19961	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00147	752.52



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19962	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00150	752.52
519	IEPCT/19963	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00248	752.52
519	IEPCT/19964	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00094	752.52
519	IEPCT/19965	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00058	752.52
519	IEPCT/19966	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00251	752.52
519	IEPCT/19967	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00247	752.52
519	IEPCT/19968	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00086	752.52
519	IEPCT/19969	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00279	752.52



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19970	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00261	752.52
519	IEPCT/19971	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GXCF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115 VOLTS CA 60JZ, 1 FASE CONDENSADOR ENFRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION DE COMPRESOR CON TERMOSTATO AUTOMATICO INTERNO. No. DE SERIE: 11121729N00259	752.52
519	IEPCT/20500	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302172	1,017.61
519	IEPCT/20501	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401036	1,017.61
519	IEPCT/20502	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401149	1,017.61
519	IEPCT/20503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401065	1,017.61
519	IEPCT/20504	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401112	1,017.61
519	IEPCT/20505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401038	1,017.61
519	IEPCT/20506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401042	1,017.61
519	IEPCT/20507	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302040	1,017.61
519	IEPCT/20508	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302173	1,017.61
519	IEPCT/20509	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401041	1,017.61
519	IEPCT/20510	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401023	1,017.61
519	IEPCT/20511	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302159	1,017.61
519	IEPCT/20512	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401013	1,017.61
519	IEPCT/20513	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401067	1,017.61
519	IEPCT/20514	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401014	1,017.61
519	IEPCT/20515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302360	1,017.61



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20516	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401066	1,017.61
519	IEPCT/20517	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401115	1,017.61
519	IEPCT/20518	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302257	1,017.61
519	IEPCT/20519	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401030	1,017.61
519	IEPCT/20066	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	892.50
519	IEPCT/20067	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	892.50
519	IEPCT/18687	ENMICADORA SATURN SL 125	410.59
519	IEPCT/18501	COPIADORA DIGITAL MODELO DCP-8060 MARCA BROTJER CON NÚMERO DE SERIE: U61506L8J828041.	113.48
519	IEPCT/18522	FRIGOBAR MCA. WJIRPOOL MOD. WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2501634.	43.26
519	IEPCT/18543	FRIGOBAR MARCA. WJIRPOOL 5" C/CLAV BLANCO MODELO WS5501Q, CON NÚMERO DE SERIE: VRY2101426	68.11
519	IEPCT/18544	FRIGOBAR MARCA. WJIRPOOL 5' C/CLAV BLANCO MODELO WS5501Q, CON NÚMERO DE SERIE: VRY3301164	68.11
519	IEPCT/18581	FRIGOBAR MARCA WJIRPOOL 5' CON LLAVE COLOR BLANCO MODELO WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2701851	87.40
519	IEPCT/18582	FRIGOBAR MARCA WJIRPOOL 5' CON LLAVE COLOR BLANCO MODELO WS5501Q CON NÚMERO DE SERIE: VRY2101425	87.40
519	IET/DA/4277	FRIGOBAR	0.00
519	IET/DA/4698	FRIGOBAR	0.00
519	IEPCT/16468	FRIGOBAR MCA. WJIRPOOL MOD. WRP050XSQ	0.00
519	IEPCT/18639	FRIGO BAR WJIRPOOL 5P3 C/LLAVE COLOR BLANCO MOD. WS5501Q	373.05
519	IEPCT/19929	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101261.	755.39
519	IEPCT/19930	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 2801010.	755.39
519	IEPCT/19931	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101265.	755.39
519	IEPCT/19932	FRIGOBAR DE 5' PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101266.	755.39
519	IEPCT/20394	REFRIGERADOR 7 P3 ACROS MOD. ARP07TXLT	962.12
519	IEPCT/20916	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606825	1,845.27
519	IEPCT/20917	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606820	1,845.27
519	IEPCT/20918	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 1028592	1,845.27
519	IEPCT/20950	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	2,179.06
519	IEPCT/20951	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	2,179.06
519	IEPCT/201802198 2	TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 S30, MCA ZKTECO,INCLUYE PLACA PARA EMPOTRAR EN MUROS, NO REQUIERE UNA PC, IDIOMA Y SONIDOS EN ESPAÑOL.	2,714.40
519	IEPCT/19949	DW HORNO 1.6 P SILVER	522.50



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20061	LG HORNO No. DE SERIE 202TAWM43385	524.42
519	IEPCT/18591	ELABORACIÓN DE JAULA METÁLICA PARA PROYECTOR CON BASE AJUSTABLE.	103.04
519	IEPCT/16530-1	COMPRESOR FRIGOBAR 6 PIES	414.46
519	IEPCT/18442	RELOJ CJECADOR ELECTRICO AUTOMATICO MARCA CROPRINT MODELO 150QR4 SM, CON NUM DE SERIE: 0164429 P0.	39.08
519	IEPCT/20041	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	788.80
519	IEPCT/20042	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	788.80
519	IEPCT/20043	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	788.80
519	IEPCT/20058	TOLDO INSTANTANEO	787.21
519	IEPCT/20528	ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS	43,526.75
519	IEPCT/20528-1	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	997.10
519	IEPCT/20528-2	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	997.10
519	IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INELED, NUMERO DE SERIE 667	2,450.73
521	IEPCT/201702122 7	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012544	1,351.79
521	IEPCT/201702122 8	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012592	1,351.79
521	IEPCT/201702122 9	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012353	1,351.79



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702123 0	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012471	1,351.79
521	IEPCT/201702123 1	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012597	1,351.79
521	IEPCT/201702123 2	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012352	1,351.79
521	IEPCT/201702123 3	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012541	1,351.79
521	IEPCT/201702123 4	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012361	1,351.79



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702123 5	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012599	1,351.79
521	IEPCT/201702123 6	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012574	1,351.79
521	IEPCT/201702123 7	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012545	1,351.79
521	IEPCT/201702123 8	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012508	1,351.79
521	IEPCT/201702123 9	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012507	1,351.79



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702124 0	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012473	1,351.79
521	IEPCT/201702124 1	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012598	1,351.79
521	IEPCT/201702124 2	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012409	1,351.79
521	IEPCT/201702124 3	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012410	1,351.79
521	IEPCT/201702124 4	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012596	1,351.79



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702124 5	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012339	1,351.79
521	IEPCT/201702124 6	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012337	1,351.79
521	IEPCT/201702124 7	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012336	1,351.79
521	IEPCT/201702124 8	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012593	1,351.79
521	IEPCT/201702124 9	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012595	1,351.79



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702125 0	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012406	1,351.79
521	IEPCT/201702125 1	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1013494	1,351.79
521	IEPCT/201702125 2	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012340	1,351.79
521	IEPCT/201702125 3	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012492	1,351.79
521	IEPCT/201702125 4	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012542	1,351.79



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702125 5	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012342	1,351.79
521	IEPCT/201702125 6	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. , NO. DE SERIE: 1012584	1,351.79
521	IEPCT/201702125 7	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012408	1,351.79
521	IEPCT/201702125 8	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012338	1,351.79
521	IEPCT/201702125 9	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012385	1,351.79



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702126 0	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012665	1,351.79
521	IEPCT/201702126 1	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012407	1,351.79
521	IEPCT/201702126 2	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012575	1,351.79
521	IEPCT/201702126 3	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012474	1,351.79
521	IEPCT/201702126 4	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012472	1,351.79



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702126 5	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012493	1,351.79
521	IEPCT/201702126 6	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012510	1,351.79
521	IEPCT/201702126 7	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO ICD-UX560F, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENCIONES: (AN X AI X PR) 3.6X10.15X1.01 CM, CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA: 4GB, ENTRADAS: TOMA DE MICROFONO/ENTRADA EXTERNA (MINITOMA, ESTEREO), TOMA DE AURICULARES (MINITOMA Y ESTEREO), FORMATOS DE GRABACION: MP3, WMA, AAC-LC, LPCM, SALIDAS AUICULARES: DE UNA IMPEDANCIA DE 16 OMS, ALTAVOZ INCORIPORADO: APROX. 16MM DIAMETRO AJUSTE DE SENCIBILIDAD DE MICROFONO, POSIBILIDAD DE CONECTARSE A UN ORDENADOR: USB DIRECTO INCORPORADO PARA UNA CONEXION FACIL CON EL PC, TIPO DE LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA: MICROSD (SDHC/SDXC) TIPO DE MEMORA INTERNA Y EXTERNA, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 1012341	1,351.79
521	IEPCT/201702139 6	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702139 7	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702139 8	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702139 9	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 0	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702140 1	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 2	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 3	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 4	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 5	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 6	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 7	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 8	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702140 9	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702141 0	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702141 1	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702141 2	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702141 3	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702141 4	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702141 5	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MODELO CVG12 CON BASE MODELO CVD-B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO CARDIOIDE, PREAMPLIFICADOR CON CONECTOR XLR ADHERIDO, MONTURA ANTIVIBRATORIA, CUELLO DE GANSO DE 12" (304.8MM),1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,541.45
521	IEPCT/201702118 9	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702119 0	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702119 1	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702119 2	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702119 3	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	,
521	IEPCT/201702119 4	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702119 5	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702119 6	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702119 7	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	· ·



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702119 8	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	· ·
521	IEPCT/201702119 9	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702120 0	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	·
521	IEPCT/201702120 1	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702120 2	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702120 3	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702120 4	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702120 5	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702120 6	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702120 7	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702120 8	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702120 9	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702121 0	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	·
521	IEPCT/201702121 1	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702121 2	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	·
521	IEPCT/201702121 3	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702121 4	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702121 5	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702121 6	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	· ·
521	IEPCT/201702121 7	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	·
521	IEPCT/201702121 8	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	·
521	IEPCT/201702121 9	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702122 0	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702122 1	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702122 2	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702122 3	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702122 4	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,714.74
521	IEPCT/201702122 5	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702122 6	PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL RETRACTIL MARCA MULTIMEDIA SCREENS MODELO MST-152, CUENTA CON TRIPIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAGONAL 84 PULGADAS, FORMATO 1:1, TAMAÑO 1.52M X 1.52M, COLOR BLANCO MATE, TRIPIE PORTATIL NEGRO, SEGURIDAD NO FLAMABLE, FILTRO UV SI, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702112 9	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1368	3,987.82
521	IEPCT/201702113 0	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1100	3,987.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702113 1	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAAC1207	3,987.82
521	IEPCT/201702113 2	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1093	3,987.82
521	IEPCT/201702113 3	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1344	3,987.82
521	IEPCT/201702113 4	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1035	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702113 5	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1072	3,987.82
521	IEPCT/201702113 6	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1330	3,987.82
521	IEPCT/201702113 7	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. ICAS INDICADAS EN LA FACTURA RELACIONADA, INCLUYE CONTROL REMOTO, MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1317	3 987 82
521	IEPCT/201702113 8	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1360	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702113 9	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1391	3,987.82
521	IEPCT/201702114 0	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1053	3,987.82
521	IEPCT/201702114 1	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO, CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1321	3,987.82
521	IEPCT/201702114 2	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1074	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702114 3	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1255	3,987.82
521	IEPCT/201702114 4	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1305	3,987.82
521	IEPCT/201702114 5	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1373	3,987.82
521	IEPCT/201702114 6	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1374	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702114 7	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1054	3,987.82
521	IEPCT/201702114 8	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUALDE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1381	3,987.82
521	IEPCT/201702114 9	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1350	3,987.82
521	IEPCT/201702115 0	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1414	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702115 1	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0873	3,987.82
521	IEPCT/201702115 2	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1349	3,987.82
521	IEPCT/201702115 3	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1413	3,987.82
521	IEPCT/201702115 4	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000600/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1358	3,987.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702115 5	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1393	3,987.82
521	IEPCT/201702115 6	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1417	3,987.82
521	IEPCT/201702115 7	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1388	3,987.82
521	IEPCT/201702115 8	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1301	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702115 9	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO., MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1353	3,987.82
521	IEPCT/201702116 0	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO., MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1341	3,987.82
521	IEPCT/201702116 1	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55° DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1056	3,987.82
521	IEPCT/201702116 2	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55° DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1052	3,987.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702116 3	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0986	3,987.82
521	IEPCT/201702116 4	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1300	3,987.82
521	IEPCT/201702116 5	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUALDE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1378	3,987.82
521	IEPCT/201702116 6	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1335	3,987.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702116 7	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC0630	3,987.82
521	IEPCT/201702116 8	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1402	3,987.82
521	IEPCT/201702116 9	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUALDE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1209	3,987.82
521	IEPCT/201702117 0	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO., MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1263	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702117 1	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1058	3,987.82
521	IEPCT/201702117 2	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUALDE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1410	3,987.82
521	IEPCT/201702117 3	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1371	3,987.82
521	IEPCT/201702117 4	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO., MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1408	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702117 5	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1057	3,987.82
521	IEPCT/201702117 6	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1340	3,987.82
521	IEPCT/201702117 7	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1065	3,987.82
521	IEPCT/201702117 8	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1079	3,987.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702117 9	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1376	3,987.82
521	IEPCT/201702118 0	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1318	3,987.82
521	IEPCT/201702118 1	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1416	3,987.82
521	IEPCT/201702118 2	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1351	3,987.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702118 3	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1343	3,987.82
521	IEPCT/201702118 4	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1309	3,987.82
521	IEPCT/201702118 5	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1379	3,987.82
521	IEPCT/201702118 6	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO \$316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000600/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1319	3,987.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702118 7	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO,CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1307	3,987.82
521	IEPCT/201702118 8	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO S316W, TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP TEXAS INSTRUMENTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION SVGA (800X600), RESOLUCION MAXIMA WUXGA (1920 X 1200), BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS, PROPORCION DE CONSTRASTE 20,000: 1 (FULL ON/FULL OFF), COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION, VIDA DE LA LAMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/NORMAL) 190W, METODO DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, MONTAJE, MESA. CORRECCION KEYSTONE +/-40° VERTICAL, UNIFORMIDAD >85%, PANTALLA EN FORMATO 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE, RELACION DE ALCANCE 1.95-2.15:1, DISTANCIA DE PROYECCION 3.2-39.4 (1-12 METROS), TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL) 27.5-02.8 (0.69-7.69M), OBJETIVO DE PROYECCION F=2.41-2.55, F=21.8-23.99MM 1.1XMANUAL ZOOM AND FOCUS, NIVEL DE RUIDO 29 DB, AUDIO, CONTROL REMOTO. MANUAL DE USUARIO EN CD, CABLE DE VIDEO VGA Y MALETÍN, NO. SERIE: Q8WQ642AAAAAC1359	3,987.82
521	IEPCT/201702128 0	CONSOLA DIGITAL TOUCH MARCA YAMAHA MODELO TF5, CON 32 CANALES DE OPERACIÓN MEDIANTE PANEL TACTIL SERIE UCXL01063	36,153.85
521	IEPCT/201702102 7	PANTALLA DE 32", SMART TV, MCA PANASONIC MOD. TC-32DS600X, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION HD DE 1366 X 768, COLOR PLANTA, CON 2 PUERTOS HDMI, 1 PUERTO USB, 1 PUERTO LAN, TARJETA INALAMBRICA 60 HZ, 1 PUERTO COAXIAL, CON 1 AÑO DE GARANTIA, CON CONVERTIDOR DE VGA A HDMI SERIE: MXBC70702643	2,257.55
521	IEPCT/201702102 8	PANTALLA DE 32", SMART TV, MCA PANASONIC MOD. TC-32DS600X, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION HD DE 1366 X 768, COLOR PLANTA, CON 2 PUERTOS HDMI, 1 PUERTO USB, 1 PUERTO LAN, TARJETA INALAMBRICA 60 HZ, 1 PUERTO COAXIAL, CON 1 AÑO DE GARANTIA, CON CONVERTIDOR DE VGA A HDMI SERIE: MXBC70702492	2,257.55
521	IEPCT/201702102 9	PANTALLA DE 50", LED SMART TV, MCA. PHILLIPS, MOD. 50PLF4901/F8 FULL HD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION FULL HD, RESOLUCION 190X1080P, RADIO DE ASPECTO 16.9, CONECTIVIDAD CON 3 HDMI, 1VGA, 1 PUERTO USB, ENTRADA PARA ANTENAS, SALIDA PARA AUDIFONOS, PUERTO ETHERNET, WIRELESS LAN 802.11AC, GARANTIA DE 1 AÑO SERIE: DS1A1633111103.	4,641.50
521	IEPCT/201802199 5	PANTALLA DE 32", RESOLUCIÓN FULL DH, SMART TV CON CONECTIVIDAD WIFI, 3 ENTRADAS HDMI Y ENTRADA USB.	3,319.17
521	IEPCT/201802199 6	PANTALLA DE 32" MARCA HISENSE, RESOULCIÓN FULL HD, SMART TV CON CONECTIVIDAD WIFI, 3 ENTRADAS HDMI Y ENTRADA USB, MARCA HISENSE, MODELO 32H4DM. INCLUYE SOPORTE PARA PARED DE 23 A 42 PULGADAS MAXIMO, GIRATORIA 90/90,CONTROL REMOTO SUPER SIMPLE, CABLE DE ALIMENTACION Y MANUAL DE USUARIO. NÚMERO DE SERIE: 32G172430H00768	3,621.68
521	IEPCT/201702126 8	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511378	6,751.72



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702126 9	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAAC, AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511231	6,751.72
521	IEPCT/201702127 0	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511132	6,751.72
521	IEPCT/201702127 1	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511208	6,751.72
521	IEPCT/201702127 2	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511201	6,751.72
521	IEPCT/201702127 3	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511379	6,751.72
521	IEPCT/201702127 4	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503026	6,751.72
521	IEPCT/201702127 5	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8511194	6,751.72
521	IEPCT/201702127 6	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAC, AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503239	6,751.72



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702127 7	PANTALLA PLANA DE LED DE 5 PULGADAS MARCA SONY MODELO KDL-55W650D, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 55 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, PUERTOS HDMI (2 PUERTOS, 1 FRONTAL Y 1 TRASERO), ETHERNET LAN. INTEGRADA, ALIMENTACION AC 120V - 60HZ TIPO DE PANTALLA LED, SMART TV, AUDIO POTENCIA 10W, CANALES 2.0CH, AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HEAC,AAC, MP2 MP3, PCM, DTS DTS-HD, DTS EXPRESS, WMA, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE. NO. DE SERIE: 8503240	6,751.72
521	IEPCT/201702128 2	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702128 3	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702128 4	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702128 5	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702128 6	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702128 7	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702128 8	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702128 9	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 0	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 1	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 2	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702129 3	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 4	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 5	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 6	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 7	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 8	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702129 9	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702130 0	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702130 1	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	,
521	IEPCT/201702130 2	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702130 3	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702130 4	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702130 5	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702130 6	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702130 7	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702130 8	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702130 9	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 0	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 1	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 2	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 3	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 4	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 5	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 6	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702131 7	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 8	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702131 9	MEZCLADORA DE 12 CANALES LIBRES MARCA KAPTON MODELO KMX-M12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRECUENCIA DE RESPUESTA DE LA ENTRADA, SALIDA DE MICROFONO Y LINEA, SENCIBILIDAD DE MICROFONO, RUIDO, ENTRADA DE MICROFONO, AUXILIAR, MEZCLADORA Y PRINCIPAL, UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1,564.45
521	IEPCT/201702132 0	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702132 1	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702132 2	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702132 3	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702132 4	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702132 5	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702132 6	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702132 7	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702132 8	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702132 9	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702133 0	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702133 1	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702133 2	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702133 3	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702133 4	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702133 5	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702133 6	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702133 7	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702133 8	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



C	ODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702133 9	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702134 0	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702134 1	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702134 2	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702134 3	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702134 4	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702134 5	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



C	ODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702134 6	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702134 7	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702134 8	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702134 9	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702135 0	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702135 1	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702135 2	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702135 3	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702135 4	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702135 5	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702135 6	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702135 7	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702135 8	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702135 9	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



C	ODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702136 0	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702136 1	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702136 2	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702136 3	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702136 4	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702136 5	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702136 6	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702136 7	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702136 8	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702136 9	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702137 0	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702137 1	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702137 2	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702137 3	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702137 4	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702137 5	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702137 6	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702137 7	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702137 8	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702137 9	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702138 0	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702138 1	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702138 2	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	
521	IEPCT/201702138 3	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702138 4	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702138 5	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702138 6	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702138 7	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702138 8	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702138 9	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702139 0	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702139 1	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702139 2	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702139 3	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702139 4	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
521	IEPCT/201702139 5	BAFLES DE 12 " MARCA PEAVEY MODELO PBK12P, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACTIVO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 450W, SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE 2 VIAS, DRIVER DE COMPRESION CON DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1.4", BOCINA SEMI EXPONENCIAL DE 60° X 45°, REJA DE PROTECCION DE ACERO PERFORADO, GABINETE CON MANIJAS MOLDEADAS Y RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. CON TRIPODES PARA BAFLE, CON BOLSA DE TRANSPORTE, CONTRUCCION DE ALUMINIO, ALTURA REGULABLE HASTA 50 KG, ALTURA 930MM X 1524MM, EN CADA MALETIN DE VIAJE SE GUARDAN 2 TRIPODES, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE.	3,850.88
521	IEPCT/201702193 6	MONITOR DE ESTUDIO DE 2 VIAS Y CAMPO CERCANO MARCA YAMAHA, MODELO SH5 CON WOOFER DE CONO DE 5" Y TWEETER 1", CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 54HZ-30KHZ, PARA AMPLIFICACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DE 120W (PARA CONSOLA YAMAHA TIPO TF5) NÚMERO DE SERIE: UFWZ01742.	
523	IEPCT/201702104 1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218831	1,194.54
523	IEPCT/201702104 2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY, NO. SERIE:6218823	1,194.54
523	IEPCT/201702104 3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218827	1,194.54
523	IEPCT/201702104 4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218826	1,194.54
523	IEPCT/201702104 5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218825	1,194.54
523	IEPCT/201702104 6	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218648	1,194.54
523	IEPCT/201702104 7	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179808	1,194.54
523	IEPCT/201702104 8	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231803	1,194.54
523	IEPCT/201702104 9	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179803	1,194.54
523	IEPCT/201702105 0	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. , NO. SERIE:6179806	1,194.54
523	IEPCT/201702105 1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218829	1,194.54
523	IEPCT/201702105 2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218650	1,194.54
523	IEPCT/201702105	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218830	1,194.54
523	IEPCT/201702105 4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179809	1,194.54
523	IEPCT/201702105 5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179811	1,194.54
523	IEPCT/201702105 6	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231809	1,194.54
523	IEPCT/201702105 7	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218647	1,194.54



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/201702105 8	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231808	
523	IEPCT/201702105 9	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179807	
523	IEPCT/201702106 0	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231810	
523	IEPCT/201702106 1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231811	
523	IEPCT/201702106 2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218824	
523	IEPCT/201702106 3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231812	
523	IEPCT/201702106 4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179804	
523	IEPCT/201702106 5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218832	
523	IEPCT/201702106 6	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218651	
523	IEPCT/201702106 7	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218828	
523	IEPCT/201702106 8	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179805	
523	IEPCT/201702106 9	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179812	
523	IEPCT/201702107 0	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218644	
523	IEPCT/201702107 1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218646	
523	IEPCT/201702107 2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218649	
523	IEPCT/201702107 3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231806	1,194.54
523	IEPCT/201702107 4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6179810	1,194.54
523	IEPCT/201702107 5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218645	1,194.54
523	IEPCT/201702107 6	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231807	1,194.54
523	IEPCT/201702107 7	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218643	1,194.54
523	IEPCT/201702107 8	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6231804	1,194.54



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/201702107	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W800 20.1 MP ZOOM OPTICO 5X 360 SWEEP, PANORAMAY VIDEO HD 720P. MARCA SONY. NO. SERIE:6218652	1,194.54
523	IEPCT/201702112 0	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON, NO. SERIE:192072007154	8,770.63
523	IEPCT/201702112 1	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON , NO. SERIE:302032000326	8,770.63
523	IEPCT/201702112 2	CAMARA DIGITAL REFLEX MONOCULARCO AF/Y FLASH INCORPORADO MARCA CANON , NO. SERIE:162032000536	8,770.63
523	IEPCT/201702112 6	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON , , INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5001101165	7,785.40
523	IEPCT/201702112 7	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON, INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5001100766	7,785.40
523	IEPCT/201702112 8	LENTE CANON EF 70-300MM F/4-5.6 UNIDAD PRINCIPAL SPEC DISTANCIA FOCAL Y ABERTURA MAXIMA 70-300MM F/4-5.6 MARCA CANON , INCLUYE MANUALES, NO. SERIE: 5101104265	7,785.40
523	IEPCT/201702108 0	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY,NO. SERIE:3206658	7,054.20
523	IEPCT/201702108	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206656	7,054.20
523	IEPCT/201702108 2	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206649	7,054.20
523	IEPCT/201702108 3	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206281	7,054.20
523	IEPCT/201702108 4	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206652	7,054.20
523	IEPCT/201702108 5	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206282	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206287	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206647	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206288	7,054.20
523	IEPCT/201702108	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206284	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206644	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206325	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206642	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206651	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206326	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206645	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206655	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206660	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206321	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206286	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206283	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206329	7,054.20
523		VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206654	7,054.20



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/201702110	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206653	7,054.20
523	IEPCT/201702110 4	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206330	7,054.20
523	IEPCT/201702110 5	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206641	7,054.20
523	IEPCT/201702110 6	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206289	7,054.20
523	IEPCT/201702110 7	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206290	7,054.20
523	IEPCT/201702110 8	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206324	7,054.20
523	IEPCT/201702110 9	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206328	7,054.20
523	IEPCT/201702111 0	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206648	7,054.20
523	IEPCT/201702111 1	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206643	7,054.20
523	IEPCT/201702111 2	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206646	7,054.20
523	IEPCT/201702111	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206322	7,054.20
523	IEPCT/201702111 4	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206327	7,054.20
523	IEPCT/201702111 5	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206650	7,054.20
523	IEPCT/201702111 6	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206659	7,054.20
523	IEPCT/201702111 7	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206285	7,054.20
523	IEPCT/201702111 8	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206323	7,054.20
523	IEPCT/201702111 9	VIDEOCAMARA DIGITAL, CX675 HANDYCAM CON SENSOR EXMOR R CMOS MARCA SONY, NO. SERIE:3206657	7,054.20
523	IEPCT/201702112 3	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE: 0400111657	8,353.55
523	IEPCT/201702112 4	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE:1000101187	8,353.55
523	IEPCT/201702112 5	FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT 2.4, WIRILES RADIO TRANSMISION COMPATIBLE CON CANON E-TTL/E-TTL II MARCA CANON, INCLUYE MALETIN PARA EL FLASH Y MANUAL, NO. SERIE:0500105154	8,353.55
541	IEPCT/20585	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	18,560.00
541	IEPCT/20589	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	18,560.00
541	IEPCT/20590	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	18,560.00
541	IEPCT/20596	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	18,560.00
541	IEPCT/20597	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	18,560.00
541	IEPCT/20598	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	18,560.00
541	IEPCT/20599	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	18,560.00
541	IEPCT/20601	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	18,560.00
541	IEPCT/20602	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	18,560.00
541	IEPCT/20603	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR PLATA BRILLANTE	18,560.00



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/20608	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	18,560.00
541	IEPCT/20609	AVEO SEDAN "M" AIRE ACONDICIONADO, MOTOR 4 CIL. 1.6 LTS. TRANS MAN. 5 VEL. COLOR BLANCO	18,560.00
541	IEPCT/201802198	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802198 4	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802198 5	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802198 6	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802198 7	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802198	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802198	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802199 0	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802199	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/201802199	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	130,482.00
541	IEPCT/20820	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NV350 URVAN 12 PAS A/A T/M COLOR BLANCO POLAR No. SERIE. JN1BE6DS5F9005808 ALARMA SEGUROS ELECTRICOS TAP-HULE/FR V-A KIT DE EMERGENCIA PROTECC ANTICORR.	51,600.27
541	IEPCT/20822	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2015 NP300 PICK UP TM VERSION ESPECIAL, COLOR BLANCO POLAR No. DE SERIE 3N6DD21X7FK054231 RELEVADOR INTERRUPTOR PUE TAPA INTERRUPTO KIT DE AIRE ACONDIC, GASOLINA ACTUADOR KIT DE EMERGENCIA JGO DE TAPETES KIT DE ALARMA PAQ 3 PASOS	29,070.67
565	IEPCT/18623	CONMUTADOR NORTEL CS1000E CCPM CON SOPORTE A TELEFONIA IP CON TODOS SUS COMPONENTES	11,388.56
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA	367,063.01
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA (COMPLEMENTO POR TIPO DE CAMBIO ENTRE LA FECHA DE LA FACTURA Y LA FECHA DE PAGO).	10,258.52
565	IEPCT/18578	4 PACK RADIOS	29.97
565	IEPCT/20823	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505960	1,540.89
565	IEPCT/20824	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505961	1,540.89
565	IEPCT/20825	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE:B4910389	1,540.89
565	IEPCT/20826	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03455	1,540.89
565	IEPCT/20827	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03454	1,540.89
565	IEPCT/20828	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03459	
565	IEPCT/20829	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03460	1,540.89
565	IEPCT/20830	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03461	



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/20831	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03462	1,540.89
565	IEPCT/20832	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03463	
565	IEPCT/18538	MULTIFAX BROTHER MOD. 2820 CON NÚMERO DE SERIE: UG61325GJ398670	55.60
565	IEPCT/18586	MULTIFUNCIONAL BROTHER 2820 NUM DE SERIE: U61325KBJ383175.	89.97
565	IEPCT/18507	TELÉFONO NOKIA N75 IMEI: 354815016125596	54.74
565	IEPCT/18610	TELÉFONO CELULAR SAMSUNG S5290	124.96
565	IEPCT/20062	BLACKBERRY 3-G 9900	1,320.02
565	IEPCT/20077	EQUIPO TELEFONICO ANALOGICO INALAMBRICO CON DIADEMA MARCA PLANTRONICS MOD. CT14 GARANTIA DE 90 DIAS No. DESERIE 08034057#AA	746.46
565	IEPCT/20380	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ483604ZT	1,206.30
565	IEPCT/20381	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ481605XQ	1,206.30
565	IEPCT/20382	TELEFONO IP AVAYA NTYS03 No. DE SERIE 11WZ48460607	1,835.70
565	IEPCT/20074	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203061	1,506.14
565	IEPCT/20075	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203218	1,506.14
565	IEPCT/20076	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203364	1,506.14
565	IEPCT/201702102 6	EQUIPO DE GRAVACION NVR DE 8 MEGAPIXELES (4K) DE 32 CANALES CON COMPRESION H.265+ CON SWITCH INTEGRADO POE DE 300 METROS, SOPORTA OVNIF CON SOPORTE DE HIK-CONECT CON SOPORTE PARA 4 DISCOS DUROS DE 6 TB, CON PUERTO HDMI, PUERTO USB 3.0 CON PUERTO ETHERNET 10/100/1000, CON PUERTO VGA, MODELO DS-7732NI-K4/16P MARCA HIKVISION	9,796.66
566	IEPCT/19945	AMPERIMETRO DE GANCHO	356.00
566	IEPCT/19946	AMPERIMETRO DE GANCHO	356.00
566	IEPCT/19947	AMPERIMETRO DE GANCHO	356.00
566	IEPCT/19948	AMPERIMETRO DE GANCHO	356.00
566	IEPCT/18511-1	BATERY PACK FOR DELL INSPIRON 15/1525/1526/1545	348.00
566	IEPCT/18515-1	BATERY PACK FOR DELL INSPIRON 15/1525/1526/1545	348.00
566	IEPCT/18464	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800290.	53.82



CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18465	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9753ALROM663800327	
566	IEPCT/18466	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM6663800644	53.82
566	IEPCT/18467	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800727	
566	IEPCT/18469	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800308	53.82
566	IEPCT/18470	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800706.	53.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18471	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800099.	52.92
566	IEPCT/18472	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800643.	
566	IEPCT/18473	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800638.	53.82
566	IEPCT/18474	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800707.	53.82
566	IEPCT/18476	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800708	53 82



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18477	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800345.	53.82
566	IEPCT/18478	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800728	53.82
566	IEPCT/18479	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800535.	53.82
566	IEPCT/18481	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800642.	53.82
566	IEPCT/18483	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800725.	53.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18484	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800600	
566	IEPCT/18485	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800594	
566	IEPCT/18486	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800626.	
566	IEPCT/18487	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800647	53.82
566	IEPCT/18488	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800368.	53.82



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18489	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800684.	53.82
566	IEPCT/18490	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800693.	
566	IEPCT/18491	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800339.	53.82
566	IEPCT/18492	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800591.	53.82
566	IEPCT/18494	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800639.	53.82



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18495	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800641.	
566	IEPCT/18497	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800299.	
566	IEPCT/18498	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL Y BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA: EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA. CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800637.	53.82
566	IEPCT/18499	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA MARCA TRIPP LITE: CARACTERÍSTICAS MINIMAS: REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, VLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/60 HZ POTENCIA DE SALIDA DE 500 VAS/300W. FORMA DE ONDA: EN LÍNEA SENOIDAL P BATERIA SENOIDAL PWM. VOLTAJE DE SALIDA DE BATERIA: 120 V +/-5% FRECUENCIA DE SALIDA : EN LINEA DE 60 HZ +/- 10%, EN BATERIA 600 HZ +/- 0.5 HZ GABINETE CON SEIS CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA5-15R, 3 CON RESPALDO DE ENERGÍA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Y 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES. CLAVIJA NEMA 5-15 P CABLE DE ENERGÍA MINIMO DE 6 PIES, INTEGRADO AL GABINETE, TIEMPOS MINIMOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA . CARGA: 15/4 MINUTOS. DURACIÓN DE LA BATERÍA 3 AÑOS, CON NÚM. DE SERIE: 9746ALROM663800567.	53.82
566	IEPCT/18818	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663801113	
566	IEPCT/18819	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD0OM663800181	494.99
566	IEPCT/18820	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663801126	



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18821	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800100	
566	IEPCT/18822	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800350	
566	IEPCT/18823	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800097	
566	IEPCT/18824	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663801146	494.99
566	IEPCT/18825	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD0OM663800238	494.99
566	IEPCT/18826	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD0OM663800178	
566	IEPCT/18827	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD0OM663800222	
566	IEPCT/18828	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2121KD0OM663800151	
566	IEPCT/18829	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD0OM663800561	
566	IEPCT/18830	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800096	
566	IEPCT/18831	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800011	
566	IEPCT/18832	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD0OM663800013	494.99



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18833	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD0OM663800236	494.98
566	IEPCT/18834	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663800450	
566	IEPCT/18835	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD0OM663800246	
566	IEPCT/18836	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663801845	
566	IEPCT/18837	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD0OM663800457	
566	IEPCT/18838	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD0OM663800266	494.98
566	IEPCT/18841	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800178	564.35
566	IEPCT/18842	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800150	
566	IEPCT/18843	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800466	
566	IEPCT/18844	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800131	564.35
566	IEPCT/18845	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800139	564.35
566	IEPCT/18846	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800263	564.35



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18847	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800187	564.35
566	IEPCT/18848	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE	564.35
566	IEPCT/18849	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800524	
566	IEPCT/18850	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800199	564.35
566	IEPCT/18851	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800188	564.35
566	IEPCT/18852	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800152	564.35
566	IEPCT/18853	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800117	564.35
566	IEPCT/18854	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800221	564.35
566	IEPCT/18855	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800223	
566	IEPCT/18856	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800205	564.35
566	IEPCT/18857	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800007	564.35
566	IEPCT/18858	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800145	564.35
566	IEPCT/18859	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800216	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18860	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800118	564.35
566	IEPCT/18861	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800177	564.35
566	IEPCT/18862	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800126	564.35
566	IEPCT/18863	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800158	564.35
566	IEPCT/18864	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800195	564.35
566	IEPCT/18865	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800015	564.35
566	IEPCT/18866	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800071	564.35
566	IEPCT/18867	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800146	564.35
566	IEPCT/18868	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800074	
566	IEPCT/18869	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800148	564.35
566	IEPCT/18870	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800151	564.35
566	IEPCT/18871	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800025	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18872	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800164	564.35
566	IEPCT/18873	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800163	564.35
566	IEPCT/18874	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800198	
566	IEPCT/18875	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800143	564.35
566	IEPCT/18876	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800116	564.35
566	IEPCT/18877	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800471	564.35
566	IEPCT/18878	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800167	564.35
566	IEPCT/18879	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800228	564.35
566	IEPCT/18880	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800169	
566	IEPCT/18881	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800064	564.35
566	IEPCT/18882	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800154	
566	IEPCT/18883	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800222	



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18884	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800162	564.35
566	IEPCT/18885	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800226	564.35
566	IEPCT/18886	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800135	564.35
566	IEPCT/18887	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800200	564.35
566	IEPCT/18888	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800218	564.35
566	IEPCT/18889	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800137	564.35
566	IEPCT/18890	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800240	564.35
566	IEPCT/18891	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800532	564.35
566	IEPCT/18892	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800208	
566	IEPCT/18893	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800225	564.35
566	IEPCT/18894	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800142	564.35
566	IEPCT/18895	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800140	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18896	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800227	
566	IEPCT/18897	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800182	
566	IEPCT/18898	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800120	
566	IEPCT/18899	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800045	
566	IEPCT/18900	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800211	
566	IEPCT/18901	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800137	
566	IEPCT/18902	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800121	
566	IEPCT/18903	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800162	
566	IEPCT/18904	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800209	
566	IEPCT/18905	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800141	564.35
566	IEPCT/18906	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800206	564.35
566	IEPCT/18907	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800153	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18908	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800190	
566	IEPCT/18909	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800054	564.35
566	IEPCT/18910	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800202	564.35
566	IEPCT/18911	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800156	
566	IEPCT/18912	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800070	564.35
566	IEPCT/18913	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800067	
566	IEPCT/18914	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800053	
566	IEPCT/18915	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800209	564.35
566	IEPCT/18916	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800159	
566	IEPCT/18917	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800075	564.35
566	IEPCT/18918	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800203	564.35
566	IEPCT/18919	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800158	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18920	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800215	
566	IEPCT/18921	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800147	564.35
566	IEPCT/18922	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800146	564.35
566	IEPCT/18923	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800163	
566	IEPCT/18924	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800072	564.35
566	IEPCT/18925	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800125	
566	IEPCT/18926	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800210	
566	IEPCT/18927	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800136	564.35
566	IEPCT/18928	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800115	
566	IEPCT/18929	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800063	564.35
566	IEPCT/18930	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800201	564.35
566	IEPCT/18931	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800130	564.35



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18932	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800144	564.35
566	IEPCT/18933	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800062	564.35
566	IEPCT/18934	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800206	564.35
566	IEPCT/18935	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800197	564.35
566	IEPCT/18936	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800145	564.35
566	IEPCT/18937	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800172	564.35
566	IEPCT/18938	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800174	564.35
566	IEPCT/18939	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800016	564.35
566	IEPCT/18940	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800220	
566	IEPCT/18941	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800014	564.35
566	IEPCT/18942	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800156	564.35
566	IEPCT/18943	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800068	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18944	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800160	
566	IEPCT/18945	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800155	564.35
566	IEPCT/18946	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800196	564.35
566	IEPCT/18947	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800119	
566	IEPCT/18948	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800217	564.35
566	IEPCT/18949	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800207	
566	IEPCT/18950	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800141	
566	IEPCT/18951	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800173	564.35
566	IEPCT/18952	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800159	
566	IEPCT/18953	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800180	564.35
566	IEPCT/18954	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800189	564.35
566	IEPCT/18955	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800148	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18956	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800157	
566	IEPCT/18957	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800181	
566	IEPCT/18958	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800047	
566	IEPCT/18959	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800192	564.35
566	IEPCT/18960	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800170	
566	IEPCT/18961	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800166	
566	IEPCT/18962	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800142	564.35
566	IEPCT/18963	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800175	
566	IEPCT/18964	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800140	
566	IEPCT/18965	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800122	564.35
566	IEPCT/18966	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800069	564.35
566	IEPCT/18967	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800013	564.35



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18968	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800149	564.35
566	IEPCT/18969	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800139	564.35
566	IEPCT/18970	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800151	564.35
566	IEPCT/18971	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800143	564.35
566	IEPCT/18972	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800154	564.35
566	IEPCT/18973	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800168	564.35
566	IEPCT/18974	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800050	564.35
566	IEPCT/18975	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800059	564.35
566	IEPCT/18976	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800049	
566	IEPCT/18977	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800218	564.35
566	IEPCT/18978	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800066	564.35
566	IEPCT/18979	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800147	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18980	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800155	
566	IEPCT/18981	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800165	
566	IEPCT/18982	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800194	
566	IEPCT/18983	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800215	
566	IEPCT/18984	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800207	564.35
566	IEPCT/18985	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800251	
566	IEPCT/18986	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800212	
566	IEPCT/18987	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800083	564.35
566	IEPCT/18988	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800157	
566	IEPCT/18989	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800061	564.35
566	IEPCT/18990	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800170	564.35
566	IEPCT/18991	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800220	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18992	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800160	
566	IEPCT/18993	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800212	564.35
566	IEPCT/18994	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800213	564.35
566	IEPCT/18995	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800184	
566	IEPCT/18996	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800161	564.35
566	IEPCT/18997	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800165	
566	IEPCT/18998	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800213	
566	IEPCT/18999	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800176	564.35
566	IEPCT/19000	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800219	
566	IEPCT/19001	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800079	564.35
566	IEPCT/19002	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800123	564.35
566	IEPCT/19003	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800183	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19004	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800132	564.35
566	IEPCT/19005	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800185	564.35
566	IEPCT/19006	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800060	564.35
566	IEPCT/19007	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800211	564.35
566	IEPCT/19008	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800012	564.35
566	IEPCT/19009	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800124	564.35
566	IEPCT/19010	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800149	564.35
566	IEPCT/19011	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800186	564.35
566	IEPCT/19012	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800046	
566	IEPCT/19013	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800044	564.35
566	IEPCT/19014	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800224	564.35
566	IEPCT/19015	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800048	564.35



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19016	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800191	
566	IEPCT/19017	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800133	
566	IEPCT/19018	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800152	
566	IEPCT/19019	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800051	564.35
566	IEPCT/19020	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800219	
566	IEPCT/19021	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800214	
566	IEPCT/19022	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800056	564.35
566	IEPCT/19023	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800208	
566	IEPCT/19024	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800018	
566	IEPCT/19025	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800161	564.35
566	IEPCT/19026	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800134	564.35
566	IEPCT/19027	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800058	



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19028	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800065	564.35
566	IEPCT/19029	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800128	564.35
566	IEPCT/19030	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800167	564.35
566	IEPCT/19031	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD0OM663800129	564.35
566	IEPCT/19032	NOBREAK TRIPP LITE, MODELO SMART EN LINEA 3000, CON LINEA INTELIGENTE, CONECTOR CLAVIJA NEMA L5-30P ENTRADA VOLTAJE 110V AC, SALIDA 120V AC, FILTROS EMI / RFI, PROTECCION 40A, PUERTO 1 X DB-9 No. DE SERIE: 2142KDOPS609600011	6,224.51
566	IEPCT/20078	UPS MARCA TRIPP-LITE MOD. SMARTONLINE 3000U EN FORMA TIPO RACK CAPACIDAD DE SALIDA DE 3 KVA/2400 WATTS GARANTIA 2 AÑOS No. SERIE 2209KD0PS609600003	6,416.08
566	IEPCT/20529	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703109	1,411.74
566	IEPCT/20530	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700265	1,411.74
566	IEPCT/20531	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703096	1,411.74
566	IEPCT/20532	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700153	1,411.74
566	IEPCT/20533	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700280	1,411.74
566	IEPCT/20534	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703110	1,411.74
566	IEPCT/20535	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOm809700371	1,411.74



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20536	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700007	1,411.74
566	IEPCT/20537	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700023	1,411.74
566	IEPCT/20538	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700169	1,411.74
566	IEPCT/20539	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700372	1,411.74
566	IEPCT/20540	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703119	1,411.74
566	IEPCT/20541	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700170	1,411.74
566	IEPCT/20542	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703095	
566	IEPCT/20543	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700168	1,411.74
566	IEPCT/20544	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703124	,
566	IEPCT/20545	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700359	1,411.74
566	IEPCT/20546	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700005	1,411.74
566	IEPCT/20547	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700361	1,411.74



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20548	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700013	· ·
566	IEPCT/20549	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700137	
566	IEPCT/20550	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700165	· ·
566	IEPCT/20551	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703116	,
566	IEPCT/20552	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700245	· ·
566	IEPCT/20553	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700172	· ·
566	IEPCT/20554	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700164	,
566	IEPCT/20555	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700014	1,411.74
566	IEPCT/20556	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700244	· ·
566	IEPCT/20557	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700139	1,411.74
566	IEPCT/20558	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700279	1,411.74
566	IEPCT/20559	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700015	1,411.74



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20560	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700152	1,411.74
566	IEPCT/20561	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700171	1,411.74
566	IEPCT/20562	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY0OM809703115	1,411.74
566	IEPCT/20563	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700248	1,411.74
566	IEPCT/20564	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700027	1,411.74
566	IEPCT/20565	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700223	1,411.74
566	IEPCT/20566	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700249	
566	IEPCT/20567	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700243	1,411.74
566	IEPCT/20568	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700008	,
566	IEPCT/20569	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700224	1,411.74
566	IEPCT/20570	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700351	1,411.74
566	IEPCT/20571	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700154	1,411.74



	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20572	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700350	1,411.74
566	IEPCT/20573	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700167	1,411.74
566	IEPCT/20574	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700026	1,411.74
566	IEPCT/20575	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY0OM809700003	1,411.74
566	IEPCT/20576	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700242	1,411.74
566	IEPCT/20577	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700263	1,411.74
566	IEPCT/20578	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700150	1,411.74
566	IEPCT/201702141 7	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	14,522.79
566	IEPCT/201702141 8	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	14,522.79
566	IEPCT/201702141 9	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	14,522.79
566	IEPCT/201702142 0	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	14,522.79
566	IEPCT/201702142 1	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	14,522.79
566	IEPCT/201702142 2	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	14,522.79
566	IEPCT/201702142 3	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	14,522.79
566	IEPCT/201702147 6	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/201702147 7	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/201702147 8	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96



(	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/201702147 9	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/201702148 0	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/201702148 1	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/201702148 2	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/201702148 3	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/201702148 4	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/201702148 5	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,678.96
566	IEPCT/20377	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025406	1,249.67
566	IEPCT/20378	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO 01N3HCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG: P+N+G (3 ALAMBRES) No. DE SERIE ZA1147025407	1,249.67
567	IEPCT/19933	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	569.50
567	IEPCT/20409	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	830.45
567	IEPCT/20520	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235	1,972.15
567	IEPCT/201702163 2	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,512.32
567	IEPCT/201702163 3	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,512.32
567	IEPCT/201702163 4	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	4,512.32
567	IEPCT/19942	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	333.36
567	IEPCT/19943	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	333.36
567	IEPCT/20928	COMPRENSOR DE AIRE MARCA TRUPER, MODELO COMP-10L, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBRICADO, 10 LITROS, FILTRO METALICO DE AIRE, 2 MANOMETROS CON PRESOSTATO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL, 1 SALIDA DE AIRE REGULADA, EL MAS LIGERO EN SU TIPO 16 KG. MOTOR CON DEVANADO DE COBRE.	2,467.90
567	IEPCT/19944	DIABLO DE 400KG	715.60
567	IEPCT/19934	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	454.58
567	IEPCT/19935	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	454.58
567	IEPCT/19936	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	454.58
567	IEPCT/19937	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	454.58



C	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/18649	HIDROLAVADORA 8 LTS. 1500 PSI, 2 HP, MC PZA. CODIGO HI08L15ME200	1,837.67
567	IEPCT/20379	HIDROLAVADORA MODELO K4,450 1700 PSI No. DE SERIE 029573	1,049.70
567	IEPCT/20412	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	1,629.01
567	IEPCT/20413	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	1,629.01
567	IEPCT/2017	HIDROLAVADORA STIHL RE-88 1.7 H.P. N/S: SERIE 965589325	2,353.65
567	IEPCT/18663	MAQUINA PARA SOLDAR AC-180	274.82
567	IEPCT/20059	MAQUINA P/SOLDAR	1,593.67
567	IEPCT/201802194 0	MAQUINA P/SOLDAR 325 CA/CD TRABAJO PROFESIONAL LIGERO MUNDIAL	5,543.31
567	IEPCT/20953	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE 250 A, MARCA TRUPPER (TSO250A)	1,608.75
567	IEPCT/19938	ROTOMARTILLO DE 1/2	529.22
567	IEPCT/19939	ROTOMARTILLO DE 1/2	529.22
567	IEPCT/19940	ROTOMARTILLO DE 1/2	529.22
567	IEPCT/19941	ROTOMARTILLO DE 1/2	529.22
567	IEPCT/20060	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W ATORNILLADOR 4.8 VOLTS C/80 A	868.29
567	IEPCT/20522	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,608.83
567	IEPCT/20523	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,608.83
567	IEPCT/20524	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,608.83
567	IEPCT/20525	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,608.83
567	IEPCT/20526	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,608.83
567	IEPCT/20878	ROTOMARTILLO ELECTRONICO 900W 5 JOULES	1,739.38
567	IEPCT/201702128 1	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (MARTILLO PERFORADOR) DE 850W, 3.5J, 120/60 HZ. MCA. SURTEK.	2,269.98
567	IEPCT/201702162 8	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,486.25
567	IEPCT/201702162 9	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,486.25
567	IEPCT/201702163 0	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,486.25
567	IEPCT/201702163 1	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,486.25
567	IEPCT/2018	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	4,286.36
567	IEPCT/201802207 1	PATIN HIDRAULICO. MARCA MULTILIFT. MODELO: OSD-3000N, COLOR AMARILLO, CON NUMERO DE SERIE 1803223	8,738.67
567	IEPCT/18446	ROTOMARTILLO 5/8" 620W VV	21.79
569	IEPCT/20934	EXTINTOR AUTOMATICO DE PRESION CONTENIDA A BASE DE HEXAFLUOROPANO.	4,261.07
569	IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,242.67
569	IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,242.67
569	IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,242.67
569	IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	2,242.67
		TOTAL DE BIENES MUEBLES:	10,126,177.65



C	ODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
101	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31
3020110	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35
3020607	N/A	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION PARA ADECUACION DE ALGUNAS AREAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO.	1 73/ 1/0 /1
		TOTAL DE BIENES INMUEBLES:	\$ 35,475,645.07

TOTAL DE BIENES:	\$ 45,601,822.72
------------------	------------------