

COORDINACION FINANCIERA Y CONTABLE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515	Miniprinter EPSON Termica	\$5,782.60
515	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	\$1,734.20
523	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	\$29,370.12
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON ADM RYZEN 7	\$23,896.00
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON ADM RYZEN 7	\$23,896.00
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON ADM RYZEN 7	\$23,896.00
515	LAP TOP LENOVO IDEAPAD 3 15ALC6 15.6" FULL HD	\$20,416.00
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE I3-3.7GHZ, RAM 8GB, SSD 2.5" 480GB	\$17,272.40
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE I3-3.7GHZ, RAM 8GB, SSD 2.5" 480GB	\$17,272.40
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE I3-3.7GHZ, RAM 8GB, SSD 2.5" 480GB	\$17,272.40
515	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE I3-3.7GHZ, RAM 8GB, SSD 2.5" 480GB	\$17,272.40
511	SILLA DE PLASTICO REFORZADA	\$970.00
511	SILLA DE PLASTICO REFORZADA	\$970.00
511	SILLA DE PLASTICO REFORZADA	\$970.00
511	SILLA DE PLASTICO REFORZADA	\$970.00
511	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	\$3,700.01
511	ANAQUEL METALICO REFORZADO	\$1,032.40
511	ANAQUEL METALICO REFORZADO	\$1,032.40
511	ANAQUEL METALICO REFORZADO	\$1,032.40
511	CONTADORA DE MONEDAS CLASIFICADORA	\$6,032.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,875.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,875.00
512	ALCANCIA MODELO PINDEL	\$24,750.00
515	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6490	\$13,456.00
512	ALCANCIA ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,150.00
512	ALCANCIA ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,150.00
512	ALCANCIA ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,150.00
512	ALCANCIA ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,150.00
512	ALCANCIA ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,150.00
515	LAPTOP DELL VOSTRO 3405 15"	\$15,500.00
512	ALCANCIA ALCANCIAS MODELO PINCEL	\$12,150.00
512	ALCANCIA ALCANCIAS MODELO PINCEL	\$12,150.00
512	ALCANCIA ALCANCIAS MODELO PINCEL	\$12,150.00
512	ALCANCIA ALCANCIAS MODELO PINCEL	\$12,150.00
512	ALCANCIA ALCANCIAS MODELO PINCEL	\$12,150.00
511	CAJA FUERTE ELECTRONICA SOLICITUD DE CAJA FUERTE 45X40X40 CON APERTURA MECANICA	\$8,700.00

512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
511	CONTADORA DE MONEDAS MODELO KSW-650	\$13,920.00
511	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS NEGRO ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS NEGRO	\$3,799.00
511	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN VINIPIEL COLOR NEGRO BASE METALICA.	\$2,300.00
511	CAJA FUERTE SIINDESEG 404540-1 CON APERTURA MECANICA COLOR GRIS OSCURO	\$11,605.00
541	CAMIONETA L200 MITSUBISHI PIKUP	\$507,384.00
541	AUTOBUS	\$2,351,620.00
541	AUTOBUS	\$2,170,000.01
541	AUTOBUS	\$2,170,000.01
541	AUTOBUS	\$2,170,000.01
541	UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•CANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.	\$2,382,894.72
541	UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•CANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.	\$2,382,894.72
541	UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•CANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.	\$2,382,894.72

541	<p>UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•LANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.</p>	\$2,382,894.72
541	<p>UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•LANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.</p>	\$2,382,894.72
541	<p>UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•LANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.</p>	\$2,382,894.72
541	<p>UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•LANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.</p>	\$2,382,894.72

541	UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•LANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.	\$2,382,894.72
541	UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•LANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.	\$2,382,894.72
541	UNIDAD MOTRIZ UTILITARIA TIPO MIDIBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •COMBUSTIBLE DIÉSEL•CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 9,000 KG. •CAPACIDAD DE 29+1 PLAZAS•SISTEMA DUAL FUEL•ERENOS ABS EN RUEDAS DELANTERAS•AÑO DE FABRICACIÓN: 2023•PUERTA FRONTAL DE ACCESO Y TRASERA DE DESCENSO CON SISTEMA NEUMÁTICO. •SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIÓN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 110,000 BTU. •AISLAMIENTO CON POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADO Y PARTE POSTERIOR. •ALUMINIO ANTIDERRAPANTE EN EL PISO DEL OPERADOR. •ASIENTO PARA OPERADOR ANATÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA. •DEFENSAS EN TRES PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ALMA DE ACERO. •DOS VENTANILLAS DE EMERGENCIA CON CRISTAL TEMPLADO. •ESTRIBOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. •CAMINACIÓN EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PRIMER PLUS CALIBRE 18 Y 20. •PARABRISAS PEGADO DE DOS PIEZAS Y CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. •PASAMANOS EN TUBO PLASTIFICADO CON BRIDAS PLÁSTICAS CON ALMA DE ACERO. •PINTURA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIGRAFFITI COLOR BLANCO. •PROTECCIÓN DE PASTA BITUMINOSA Y ANTICORROSIVA EN PISO, ESTRIBOS Y FALDILLAS. •ESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA. •ILUMINACIÓN INTERIOR CON LÁMPARAS DE LEDS EN AMBOS LADOS. •PLATAFORMA D-GID•MOTOR DE 168 HP EURO V•TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON OVERDRIVE•DIRECCIÓN HIDRÁULICA•LANTAS RADIALES 215/75 R17.5•PBV: 10,000 KG•ANCHO TOTAL: 2.36 MTS. •ALTURA TOTAL: 3.13 MTS. •LARGO TOTAL: 8.67 MTS. •DISTANCIA ENTRE EJES: 4.80 MTS.	\$2,382,894.72
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00
512	CAJA FUERTE TOMBOLA JUMBO	\$16,300.00
512	ALCANCIA ALCANCIA MODELO PINCEL	\$12,375.00

512	CLASIFICADORA DE MONEDAS MODELO CDM-2300NNO. SERIE CMX4022100002 COLOR GRIS CON 9 BAG IN DIAMETRO DE MONEDA 14 mm-34mmESPESOR .8mm-3.5mm VELOCIDAD DE CONTEO 2300 MONEDAS POR MIN. CAJONES DE MONEDAS 8 MAS 1 CAPACIDAD DEL AMBIENTADOR 3800 MONEDAS CONTEO MIX DIMENSIONES 820 X 460 X 360 MMPANTALLA LCD. ALIMENTADOR DE CORRIENTE 120Va 350 W PESO 58KG	\$181,136.49
512	CAJA FUERTE TOMBOLA JUMBO	\$18,500.00
		\$34,055,582.51